

Projecteur LED à détection

# Spot Way SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth  
EAN 4007841 058661  
Réf. 058661



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



Infrared sensor 90°



max. 10 m



Twilight switch



IP44



Light source  
replaceable by end  
user



Control gear not  
exchangeable



2 - 1000 lux

## Description du fonctionnement

Un design intemporel. Une mise en réseau rapide. La borne lumineuse élégante (57 cm de haut) à tête orientable avec détecteur infrarouge à 90° permet d'éclairer avec style les entrées de garage, les allées de jardin, etc. d'une lumière puissante de 512 lm et chaude de 3000 K. Mise en réseau, réglages et commande pratiques par l'application gratuite. Cela permet de programmer en un temps record le réglage du seuil de déclenchement, l'heure de mise en marche/d'arrêt et les groupes de luminaires. Câble secteur de 2,5 m et source inclus.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 226 x 140 x 572 mm                      |
| Avec source                  | oui, source LED                         |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                                     |
| Garantie du fabricant        | 3 ans                                   |
| Réglages via                 | Bluetooth                               |
| Variante                     | avec détecteur de mouvement & Bluetooth |
| UC1, Code EAN                | 4007841058661                           |
| Applications                 | Extérieur                               |
| Emplacement, pièce           | extérieur, jardin                       |
| Coloris                      | anthracite                              |
| Support mural d'angle inclus | Non                                     |
| Lieu d'installation          | Version sur pied                        |
| Montage                      | Version sur pied                        |
| Résistance aux chocs         | IK03                                    |
| Indice de protection         | IP44                                    |
| Classe                       | I                                       |

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Portée radiale                 | r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )                            |
| Portée tangentielle            | r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )                          |
| Interrupteur crépusculaire     | Oui                                                    |
| Flux lumineux total du produit | 512 lm                                                 |
| Flux lumineux mesure (360°)    | 512 lm                                                 |
| Efficacité totale du produit   | 64,8 lm/W                                              |
| Température de couleur         | 3000 K                                                 |
| Écart de couleur LED           | SDCM5                                                  |
| Ampoule                        | LED interchangeable                                    |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)  | > 20000                                                |
| Allumage en douceur            | Non                                                    |
| Éclairage permanent            | commutable, 4 h                                        |
| Fonctions                      | Manuel ON / ON-OFF, Minuterie, Commande maître/esclave |
| Réglage crépusculaire          | 2 – 2000 lx                                            |
| Temporisation                  | 5 s – 60 Min.                                          |
| Fonction balisage              | Non                                                    |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 2

**Caractéristiques techniques**


|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Température ambiante                                 | de -20 jusqu'à 40 °C           |
| Matériau du boîtier                                  | Aluminium                      |
| Matériau du cache                                    | Matière plastique transparente |
| Alimentation électrique                              | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz       |
| Mode esclave réglable                                | Oui                            |
| Protection au ras du mur                             | Non                            |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                            |
| Réglage électronique                                 | Non                            |
| Réglage mécanique                                    | Non                            |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Éclairage principal réglable                            | Non                        |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                        |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                        |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth                  |
| Puissance                                               | 7,9 W                      |
| Indice de rendu des couleurs IRC                        | = 81                       |
| Angle de détection                                      | 90 °                       |
| App                                                     | STEINEL Connect App        |
| Catégorie de produits                                   | Projecteur LED à détection |

**Accessoires**

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

**Zone de détection**

Hauteur d'installation: –  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

**Dessin dimensionnel**