

ROXOLID Duct Tape Outdoor



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Duct Tape Outdoor

Gewebeband Außen



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Außen (2 Wochen)
Eigenschaften: UV-beständig


Dieses blaue Gewebeband ist speziell für den temporären Außeneinsatz (bis 2 Wochen) konzipiert und besticht durch seine UV-Beständigkeit. Es haftet zuverlässig auf Mauerwerk und eignet sich ideal für Putzarbeiten oder als temporäre Markierung. Die starke Klebkraft und hohe Reißfestigkeit machen es besonders widerstandsfähig.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen



Putzband



UV Beständigkeit



Extrem stark

2. Untergrund und Verarbeitung

Mauerwerk, Stein, Putz

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: PE-laminiert
Klebstoff: Natur Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Blau
Stärke:	0,3 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 40 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	3.32
Reißfestigkeit (N/10 mm)	58
Reißdehnung (%)	12,5



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Duct Tape Gewebeband Outdoor 50 mm x 25 m
Art-Nr.: 10457829

EAN-Nr.: 4306517557560

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

FR Fiche de données techniques

ROXOLID Duct Tape Outdoor

Bande textile extérieur




1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: extérieur (2 semaines)
Propriétés: résistant aux UV


Cette bande textile bleue est spécialement conçue pour une utilisation temporaire en extérieur (jusqu'à 2 semaines) et se caractérise par sa résistance aux UV. Elle adhère parfaitement à la maçonnerie et convient parfaitement aux travaux d'enduit ou comme marquage temporaire. Son fort pouvoir adhésif et sa grande résistance au déchirement la rendent particulièrement résistante.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux



Extérieur



Ruban de masquage



Résistance aux UV



Extrêmement robuste

2. Support et mise en œuvre

Ouvrage de maçonnerie, pierre, crépi

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: PE laminé
Substance adhésive: caoutchouc naturel

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Bleu
Épaisseur: 0,3 mm
Résistance à la température: jusqu'à 40 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm): 3,32
Résistance au déchirement (N/10 mm): 58
Allongement à la rupture (%): 12,5



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Bande textile ROXOLID Duct Tape Outdoor 50 mm x 25 m
N° d'art.: 10457829

N° EAN : 4306517557560

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape Outdoor

Weefseltape buiten



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing: buiten (2 weken)
Eigenschappen: uv-bestendig

Deze blauwe weefseltape is speciaal ontwikkeld voor tijdelijk gebruik buitenshuis (tot 2 weken) en overtuigt door zijn uv-bestendigheid. Hij hecht betrouwbaar op metselwerk en is ideaal voor pleisterwerkzaamheden of als tijdelijke markering. De sterke kleefkracht en hoge scheurbestendigheid maken de tape bijzonder robuust.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten



Pleisterband



Uv-bestendigheid



Extreem sterk

2. Ondergrond en verwerking

Metselwerk, steen, pleisterwerk

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: PE gelamineerd
Lijm: natuurrubber

5. Technische gegevens

Vorm: rol
Kleur: blauw
Dikte: 0,3 mm
Temperatuurbestendigheid: tot 40 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm): 3,32
Doorscheursterkte (N/10 mm): 58
Breukrek (%): 12,5

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Duct Tape weefseltape Outdoor 50 mm x 25 m
Art. nr.: 10457829

EAN-nr.: 4306517557560

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape Outdoor

Vävtejp utomhus



1. Egenskaper/användning

Användning: utomhus (2 veckor)
Egenskaper: UV-beständig

Denna blå vävtejp är särskilt avsedd för temporär användning (upp till 2 veckor) och imponerar med sin UV-beständighet. Den fäster säkert på murverk och passar perfekt för putsarbeten eller som temporär markering. Den starka vidhäftningsförmågan och höga hållfastheten gör den extra tålig.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus



Putsmaskeringstejp



UV-beständighet



Extremt stark

2. Underlag och bearbetning

Murverk, sten, puts

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: PE-laminerad
Lim: naturgummi

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Blå
Tjocklek:	0,3 mm
Temperaturtålighet:	upp till 40 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	3,32
Rivhållfasthet (N/10 mm)	58
Brottöjning (%)	12,5



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Duct Tape vävtejp Outdoor 50 mm x 25 m
Art. nr.: 10457829

EAN-kod.: 4306517557560

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape Outdoor

Opravná páska Exteriér



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: exteriér (2 týdny)
Vlastnosti: odolná vůči UV záření


Tato modrá textilní páska je určena speciálně pro dočasné venkovní použití (až 2 týdny) a vyniká svojí odolností vůči UV záření. Spolehlivě drží na zdivu a je ideální na omítání nebo jako dočasné značení. Díky vysoké lepicí síle a vysoké odolnosti proti roztržení je mimořádně odolná.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Exteriér



Maskovací páska na omítky



Odolná vůči UV záření



Extrémně silná

2. Podklad a zpracování

Zdivo, kámen, omítka
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál: laminovaný PE
Lepidlo: přírodní kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Modrá
Tloušťka:	0,3 mm
Teplotní odolnost:	do 40 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	3,32
Síla přetržení (N/10 mm)	58
Prodloužení při přetržení (%)	12,5



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Duct Tape textiliní páska Outdoor 50 mm x 25 m
Č. výt.: 10457829

EAN č.: 4306517557560

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbyvají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape Outdoor

Textilná páska vonkajšia



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: exteriér (2 týždne)
Vlastnosti: odolnosť voči UV žiareniu

Táto modrá textilná páska je špeciálne navrhnutá na dočasné vonkajšie použitie (do 2 týždňov) a zaujme svojou odolnosťou voči UV žiareniu. Spoľahlivo priľne k murivu a je ideálna pre omietacie práce alebo ako dočasné značenie. Vďaka silnej lepiacej sile a vysokej odolnosti proti roztrhnutiu je mimoriadne odolná.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér



zakrývacia páska na omietky



Odolné proti UV žiareniu



extrémne silná

2. Podklad a spracovanie

Murivo, kameň, omietka
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: laminovaný PE
Lepidlo: prírodný kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Modrá
Hrúbka:	0,3 mm
Teplotná odolnosť:	do 40 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	3,32
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	58
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	12,5



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Textilná páska ROXOLID Duct Tape Outdoor 50 mm x 25 m
Č. výrobku: 10457829

Č. EAN: 4306517557560

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape Outdoor

Bandă textilă exterior



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: exterior (2 săptămâni)
Proprietăți: rezistentă la UV

Această bandă textilă albastră este special concepută pentru utilizare temporară în mediul exterior (până la 2 săptămâni) și se remarcă prin rezistența sa la raze UV. Are o bună fixare pe zidărie și este potrivită pentru lucrări de tencuire sau pentru marcaje temporare. Aderența puternică și rezistența la rupere o fac deosebit de rezilientă.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior



Bandă pentru tencuială



Rezistență la UV



Deosebit de puternică

2. Suprafața suport și prelucrare

Zidărie, piatră, tencuială

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: PE - laminat
Adeziv: cauciuc natural

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Albastru
Grosime:	0,3 mm
Rezistență la temperatură:	până la 40 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	3,32
Rezistența la rupere (N/10 mm)	58
Alungirea la rupere (%)	12,5



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă textilă ROXOLID Duct Tape Outdoor 50 mm x 25 m
Nr. art.: 10457829

Nr. EAN: 4306517557560

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape Outdoor

Tekstilna traka za upotrebu na otvorenom prostoru



1. Karakteristike/primena

Oblast primene: Na otvorenom prostoru (2 sedmice)
Karakteristike: Otpornost na UV zračenje

Ova plava tekstilna traka je posebno dizajnirana za privremenu upotrebu na otvorenom prostoru (do 2 sedmice) i ističe se svojom otpornošću na UV zračenje. Pouzdano prijanja na zidove i idealna je za malterske radove ili za privremeno maskiranje. Velika sila lepljenja i velika prekidna čvrstoća čine je posebno izdržljivom.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Na otvorenom prostoru



Traka za malterisanje



Otpornost na UV zračenje



Izuzetno snažna

2. Podloga i obrada

Zidane površine, kamen, malter
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal: Laminirani PE
Lepak: Prirodni kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Plava
Debljina:	0,3 mm
Otpornost na temperaturu:	do 40 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	3,32
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	58
Izduženje pri kidanju (%)	12,5



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Duct Tape tekstilna traka, za upotrebu na otvorenom prostoru, 50 mm x 25 m
Br. art.: 10457829

EAN br.: 4306517557560

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija