

## MONTIER' MIT MIR



Statt Bohren, Dübeln, Schrauben – einfach kleben!

### Produktleistung

- | Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff.
- | Klebt und montiert Holz, Styropor, Kunststoffe, Metalle.
- | Erreicht die Endfestigkeit von Holz.
- | Praktisch und sauber in der Anwendung aus der Kartusche.
- | Mit schnell einsetzender Klebkraft.
- | Klebgüter lassen sich im Stand noch korrigieren.
- | Selbst das Kleben von Lattenunterkonstruktionen auf Beton über Kopf ist möglich.

### Anwendungen

Zum Kleben von

1. Lattenunterkonstruktionen, Paneelen und Tüfelbrettern.
2. Scheuerleisten und Stoßkanten aus Holz oder PVC.
3. Kabelkanälen an Wand und Decke, auch unter Fensterbänken.
4. Dekor-, Akustik- und Wärmedämmplatten, Balkenimitationen, Zierprofilen.
5. Fensterbrettern, Schildern, Buchstaben, Haken.

An Wand und Decke. Innen.



Holzpaneele kleben, ohne Bohren, Dübeln, Schrauben.

## Untergründe und Vorbereitung

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Untergründe | Beton, Mauerwerk, Putz, Gipskarton, Holz, Styropor, Metalle.                                                                                                       |
| Geeignete Klebgüter   | Holz, Styropor, PVC, andere Kunststoffe, Metalle.                                                                                                                  |
| Nicht geeignet        | Polyethylen, nicht rostgeschützter Stahl.                                                                                                                          |
| Beschaffenheit        | tragfähig, sauber, fettfrei, trocken. Frei von Staub, Schmutz, Fett, Schimmel. Der Untergrund muss für die Belastung durch das Klebgut ausreichend tragfähig sein. |
| Vorbereitung          | nicht tragfähige Schichten entfernen. Unebenheiten mit R & R-HOCHLEISTUNGS-MÖRTEL ausgleichen.                                                                     |

## Verarbeitung



1

Klebstoff mit Auspresspistole auf Untergrund oder Klebgut streifenförmig auftragen.



2

Klebgut innerhalb von 15 Minuten andrücken und ausrichten. Spannungsreiche oder schwere Klebgüter ca. 24 Stunden abstützen. Frische Klebstoffreste feucht abwischen.

Max. Lattenlänge bei Unterlattungen: 1,5 m. Bei Vertäfelungen: das erste Brett anschrauben, die anderen Bretter kleben.

## Produktdaten

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbrauch                                                                                                                   | ca. 40–60 g/lfm.                                                                                                                                                                                                            |
| Ergiebigkeit (450 g)                                                                                                        | ca. 7,5–10 m.                                                                                                                                                                                                               |
| Verarbeitungstemperatur                                                                                                     | 10–30 °C.                                                                                                                                                                                                                   |
| Rissüberbrückung                                                                                                            | bis 5 mm.                                                                                                                                                                                                                   |
| Inhaltsstoffe                                                                                                               | Kunstharzdispersion, calcitische Füllstoffe, Verdickungsmittel, Netzmittel, Entschäumer.                                                                                                                                    |
| Produkteigenschaften                                                                                                        | Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1 <sup>PLUS</sup> für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a> ). Ohne zugesetzte organische Lösemittel. |
| Packungsgrößen                                                                                                              | Kartusche 450 g (= 310 ml).                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kartusche (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)</b> |                                                                                                                                                                                                                             |
| Lagerfähigkeit                                                                                                              | originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.                                                                                          |

## Bitte beachten

- | Nicht im Dauernassbereich oder in Saunen einsetzen. In diesen Bereichen BAU-SILICON verwenden.
- | Entweder Untergrund oder Klebgut müssen saugfähig sein.
- | Erhärtung verzögert sich bei nicht saugfähigen Baustoffen.

### Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

UFI: JCPY-8DY6-AJ1K-KH1V

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

# LUGATO