LUGATO

FESTER HALT STYROPORKLEBER



Qualitätsklebstoff für Hartschaumplatten, Deckenkassetten und Untertapeten.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Produktleistung

- Dispersionsklebstoff mit hohem Kunststoffgehalt und langer offener Zeit.
- Für Hartschaumplatten, z. B. Styropor, Styrofoam.
- Mit hoher Klebkraft – wichtig für die Klebung über Kopf.
- Durch Rollenauftrag besonders sparsam und anwenderfreundlich.
- Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff mit sehr geringer Geruchsentwicklung.

Anwendungen

Zum Kleben von

1. Styroporplatten, auch Deckenkassetten mit Styroporrückseite an Wand und Decke.
2. Untertapeten aus geschäumten Polystyrol.
3. Weichfaserplatten, Dekorplatten, Heizkörperfolien.

Innen.



Klebstoff mit hoher Anfassklebkraft – wichtig für die Klebung über Kopf.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Putz, Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskarton-, Span-, Faserzementplatten.
Beschaffenheit	eben, tragfähig, sauber, trocken.
Vorbereitung	alte Tapeten, Tapetenkleister, Kalk- und Leimfarben entfernen. Gipsbaustoffe und Spanplatten mit BESTE BASIS grundieren. Unebenheiten mit GLATTE SACHE ausgleichen.

Verarbeitung



Deckenkassetten kleben: STYROPORKLEBER mit Fellrolle oder Zahnspachtel auf den Untergrund auftragen.



Deckenkassette ansetzen und andrücken.



Untertapeten kleben: Styroporuntertapeten einlegen und mit Gummiwalze anrollen.



Styroporplatten kleben: STYROPORKLEBER aufrollen, Styroporplatte ansetzen und festdrücken.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 0,5 kg/m² bei Rollenauftrag, ca. 1 kg/m² bei Spachtelauftrag (Zahnung 3 x 3 x 3 mm).
Ergiebigkeit (Rollen-/Spachtelauftrag)	ca. 16/8 m² (8 kg); ca. 8/4 m² (4 kg); ca. 2/1 m² (1 kg).
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C.
Offene Zeit	15–20 Minuten bei Rollenauftrag, 40 Minuten bei Spachtelauftrag.
Scherfestigkeit (Holz/Holz)	1,6 N/mm² (nach 3 Tagen im Normalklima).
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, modifiziertes Naturharz, calcitische Füllstoffe, Entschäumer, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann aller-gische Reaktionen hervorrufen.).
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1^{PLUS} für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	8 kg, 4 kg, 1 kg.
	Eimer (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

Nicht geeignet für außen und für Nassräume. Styropor auf Glas, alten Fliesen mit SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL kleben.

Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

UFI: 4N1H-JNMC-6F24-RPAD

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026

LUGATO