



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Range compatibility	ELSO Renovierung
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Farbton	Perlweiß (RAL 1013)
Lichtquelle	LED, Stromaufnahme: 2 mA bei 12 V DC LED, Stromaufnahme: 5 mA bei 24 V DC
Gelieferte Ausrüstung	label holder
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Stellglied	Drucktaster
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Schalterfunktion	Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen	1
Nennstrom	1 A bei 12/24 V AC
Kennzeichnung	Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen flexibel Schraubenlose Klemmen fest
Material	Thermoplast
Höhe	80 mm
Breite	80 mm
Projektionstiefe	15,9 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umweltbedingungen	Halogenfrei

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer für Deutschland, Stand November 2019.

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	40 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	8 cm
Länge VPE1	8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	400 g
Höhe VPE2	8,7 cm
Breite VPE2	10,6 cm
Länge VPE2	22,8 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	3420
Gewicht VPE3	163,98 kg
Höhe VPE3	93,7 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------