

ABUS Z-Wave Gateway

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 1 von 2



- Kompakte Smart-Home Steuerzentrale im Family-Home-Design mit Z-Wave Funkstandard
- erweiterbar auf bis zu 120 Z-Wave Funk-Komponenten
- Kompatibel zur ABUS Smartvest Funk-Alarmanlage
- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für bis zu 60 Szenen (Wenn- Dann - Wann)
- Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App ABUS Z-Wave ONE (iOS, Android)
- Sofort-Alarmierung per Push-Benachrichtigung via App - Bis zu 1.000 Ereignisse speicherbar
- Datenschutz: Alle persönlichen Daten werden lokal im Gateway gespeichert
- Steuerung per Sprachbefehl möglich (via Google Home oder Amazon Alexa)

Das ABUS Z-Wave Gateway ist vielseitig und wächst in den Möglichkeiten mit Ihren Anforderungen. Starten Sie mit Sensorik und Aktorik von ABUS, um sich vor Gefahren zu schützen. Darüber hinaus können Sie Lösungen von Drittanbietern integrieren, beispielsweise um Energie zu sparen oder die Heizung zu regulieren. Zusammen mit der Smartvest Funk-Alarmanlage verbinden Sie den Komfort des Connected Home mit echter Sicherheit. Die Smartvest Funk-Alarmanlage bleibt dabei eine absolut autarke Sicherheitslösung. Über das ABUS Z-Wave Gateway öffnet sie sich der gesamten Z-Wave Welt und die Sicherheitslogik bleibt dabei unberührt.

ABUS Z-Wave Gateway

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Farbe	weiß
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Anzahl Komponenten	120
Anzahl Szenen	60
Anzahl Räume / Gruppen	40
Min. Luftfeuchtigkeit	20
Abmessungen	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal
Anzahl Benutzer	15
Anzahl Ereignisse	1.000
Anzeige	LED
Benutzerstufen	3
Bruttogewicht	0,38 kg
Funk-Modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Funkfrequenz	868,42 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff

Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	10
kompatibel zu	Z-Wave Komponenten (EU-Frequenz: 868,42MHz)
Lautsprecher	Ja
Leuchtfarbe	Blau / Gelb / Rot
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,233 kg
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Notstromversorgung	Nein
Sendeleistung	4,5 dBm
Software	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Verschlüsselung	AES128, SFTP, HTTPS