



47803515



IP55

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP Berker W.1, grau/lichtgrau matt

Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

Strom

Schaltstrom	10 AX
-------------	-------

Deckel, Tür

Abdeckung	Komplettgehäuse
- mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar	

Werkstoff

Designlinienfarbe	grau/lichtgrau
Farbe	eisengrau
Farbe	dunkelgrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Kontaktabstand	> 3 mm
----------------	--------

Montage

Montageart	für senkrechte Montage
------------	------------------------

Anschluss

- mit Steckklemmen

Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar

Sicherheit

- | | |
|----------------------------------|------|
| Schutzart | IP55 |
| - ohne erhöhten Berührungsschutz | |

Verwendung Bedingungen

- | | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40...30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50...50 °C |

Kennzeichnung

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
| Haupt-Designlinie | Berker W.1 |

Hinweis

- | | |
|-------------|---|
| Hinweistext | Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK. |
|-------------|---|