

# LED-Baustrahler

## ML003G

14,4V/18V/40V max. • 1.900 lx •  
1.100 lm

### LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen. Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar.



### Technische Details

Akkuspannung	18 / 40 V
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	450 - 1100 Lumen
Schutzart (IP Code)	65
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7 - 4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 298 x 280 mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Oszillationswinkel	0 - 240 °

### Spezifikationen

- Geringes Gewicht
- Winkeleinstellung mithilfe von Einstellknöpfen
- Integrierter Aufhängehaken
- LED-Baustrahler kann auf optionalem Stativ montiert werden

**EAN 0088381746632**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Optionales Zubehör

GM00001396  
Schraubklemme



GM00002073  
Lampenstativ



## ■ Service