FTS206 W vs.

Technologien

- VdS-und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Für Falzstärken von 0 - 25 mm
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Inkl. zwei Schlüssel
- Bohrschablone FTS206 nur in Verbindung mit Bohrschablone FAS101 zu verwenden

Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- 2 stufiges Schließen, Stufe 1: leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), Stufe 2: komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2021

FTS206 W vs.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2021

FTS206 W vs.

Technische Daten - FTS206 W vs.

Fenstertyp	Einfaches Fenster, Doppelflügel-Fenster, Balkontür / Terrassentür, Kellerfenster
Färbung	weiß
Security Level HaSi	10
VdS anerkannt	Ja
inkl. Alarm-Funktion	Nein

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2021