Produktinformationen Metal Expert

3-in-1 Anti-Rost-Grundierung

250ml, 750ml

Verfügbare Farbtöne: Rotbraun

- Direkt auf rostige und blanke Eisenmetalle auftragen
- Stoppt Rostbildung
- Trocknet schnell
- 3 in 1 - stoppt Rostbildung, sowohl als Grundierung und auch als Voranstrich geeignet

Eine qualitativ hochwertige, schnell trocknende 3-in-1-Korrosionsschutzgrundierung für Eisenmetalle, die eine perfekte Grundschicht bietet, auf die eine Deckschicht auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis aufgetragen werden kann. Stoppt Rost und bringt eine Grundierung und einen Voranstrich an. Sie können das Produkt direkt auf Rost und blanke Eisenmetalle im Innen- und Außenbereich auftragen.

Vorbereitung: Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Sorgen Sie dafür, dass alle Oberflächen sauber, trocken und frei von losem oder abblätterndem Material, Korrosion, Fett, Öl und anderen Verunreinigungen sind. Losen Rost durch Schaben, Bürsten mit einer Drahtbürste oder Schleifen entfernen.

Anwendung: Vor Gebrauch gründlich durchrühren. In 1-2 Schichten mit einem geeigneten Pinsel oder einer geeigneten Rolle auftragen. Diese Grundierung ist nicht für NE- oder verzinkte Metalle geeignet.

Ergiebigkeit: Bis zu 12 m^2 pro Liter. Die Ergiebigkeit ist von der Auftragsweise, der Schichtdicke und der Porosität der Oberfläche abhängig.

Trocknungszeit: Handtrocken nach 2 Stunden. Tragen Sie nach 16 Stunden eine zweite Schicht auf, sofern notwendig. Bei niedrigeren Temperaturen ist die Trockenzeit länger. Nicht empfohlen für die Verwendung unter feuchten Bedingungen oder wenn die Temperatur unter 10°C liegt.

Reinigung: Produktreste vor dem Reinigen so gut wie möglich vom Pinsel entfernen. Mit Rust-Oleum Metal Expert Brush Cleaner & Thinners reinigen oder 5-10 Minuten in Lackbenzin einweichen, abspülen und gründlich trocknen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen oder dort entsorgen, wo Grund- oder Oberflächengewässer verunreinigt werden könnten. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Einrichtungen zum Entsorgen von Farb- und Lackabfällen.

Auflagerung: An einem trockenen, sicheren Ort lagern. Bei Temperaturen von 5-30°C aufbewahren. Nicht in direktem Sonnenlicht lagern.

In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt
Kolenberstraat 23, 3545 Halen, Belgien

Für technische Beratung, bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.