

Geradschleifer

GD0600

400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm

Kompaktes Gerät mit Paddelschalter

Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse und Paddelschalter. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens. Erreicht eine hohe Drehzahl: 25.000 min⁻¹.



Technische Details

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25 000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	38 mm
Halsdurchmesser	35/43 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L _{PA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,7 - 1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	358 x 82 x 82 mm

Spezifikationen

- Handlicher Schleifer mit nur 63 mm Gehäusedurchmesser
- Schalterwippe an der Gehäuseunterseite ermöglicht Einhandbetrieb in jeder Situation
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrstand einsetzbar (Spannhals 43 mm Ø)
- Motor und Getriebe effektiv gegen Staub geschützt

EAN 0088381073318

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

763620-8

Spannzange 6mm



781039-9

Einmaulschlüssel SW13



Optionales Zubehör

192985-5

Seitengriff



193141-0

Einspannhalter



193143-6

Spannzange 1/4" kpl.



763620-8

Spannzange 6mm



763627-4

Spannzange 3mm



781039-9

Einmaulschlüssel SW13



781203-2

Einmaulschlüssel SW 13



781206-6

Einmaulschlüssel SW 19



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

