

Geradschleifer

GD0810C

750 W • 1.800-7.000 min⁻¹ • 6 mm

Leistungsfähiger Geradschleifer

Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse. Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht. Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden.



Technische Details

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1800 - 7000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	6 mm
Halsdurchmesser	43 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

Spezifikationen

- Für Schleiflamellenscheiben, Draht- und Nylonbürsten bis 50 mm
- Robustes Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit nur 35 mm Ø
- Spannhals 43 mm Ø
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Sanftanlauf
- Mit Konstantelektronik
- Elektronische Drehzahlvorwahl

EAN 0088381034586

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

193012-1

Spannzange 6mm kpl.



781006-4

Einmaulschlüssel SW 13



781206-6

Einmaulschlüssel SW 19



Optionales Zubehör

192985-5

Seitengriff



192988-9

Spannzange 8mm



193011-3

Spannzange 3mm



193012-1

Spannzange 6mm kpl.



193141-0

Einspannhalter



193143-6

Spannzange 1/4" kpl.



193144-4

Spannzange 1/8" kpl.



193903-6

Schmutzgitter-Set



781006-4

Einmaulschlüssel SW 13



781203-2

Einmaulschlüssel SW 13



781206-6

Einmaulschlüssel SW 19



Service

Explosionszeichnung

