

DATENBLATT

Erstellungsdatum 27.02.2017

Seite 1 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  **WÜNSCHE**
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Startlicht**

Artikel Typ

27700015 Müller-Licht
LED Batterieleuchte
Modell: Nightlight Sensor



Form: LED Batterieleuchte
Marke: Müller-Licht
Maße mm: 90x90x21
Netto g.: 58
Gehäusematerial: ABS/PC weiß
Cover-Material: PMMA (Acryl)
Frostung:
LED/Wendel: 5630SMD
LED-Anzahl: 1
Brennlage:
Leuchtstoff:
Rohr:
Sockel:
Sockelmaterial: CE ja
GS
FFU
VDE
UL
RCM
EAC
GOST-R
unterliegt ElektroG: ja
Zolltarifnr.: 94054039900

Verpackung

Blister, Inhalt: 1
Barcode: 4004894850938
Tray:
Barcode:
Shrink:
Barcode:
Innenkarton: 10 VE
Barcode: 0194004894850931300010
Transportkarton: 30 VE
Barcode 1: 0194004894850931300030
Barcode 2:

Batterie

enthalten: Ja
Anzahl: 3
Typ: AA
Typengruppe: Batterie

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C): -20°C - 40°C
stoßfest:
Beam:
Austausch nur stromlos: nein
feuchtigkeitsempfindlich:
freibrennender Betrieb: nein
nicht in Reflektoren verwenden:
Belüftung erforderlich:
Kabelart:
Kabellänge cm
Kabelmantel:
Anschlußtyp:
IP-Klasse/Schutzart: 20/ III
Einbaumaß cm:
verw. Vorschaltgerät:

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V): 4,5
Nominelle Leistungsaufnahme (W): 0,60
Bemessungsleistung-Aufn. (W): 0,60
Nominelle Lebensdauer (h):
Bemessungslebensdauer (h): 0
Nominelle Netzfrequenz (Hz): 50
Nominelle Stromstärke (mA):
Stromart: DC
Sicherung (Typ):
Sicherung (Anzahl):
Energieeffizienzklasse:
Elektr. Leistungsfaktor >= 1,00
Elektr. Verschiebungsfaktor >= 1,00
Gewicht. Verbrauch (kWh/1000h):
Zündzeit (Sek.) <
Schaltzyklen bis Ausfall >
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <= 1,00
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <= 1,00
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <= 1,00
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <= 1,00
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <= 1,00
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <= 1,00
Lebensdauerfaktor 2000h VG
Lebensdauerfaktor 4000h VG
Lebensdauerfaktor 6000h VG
Lebensdauerfaktor 8000h VG
Lebensdauerfaktor 2000h EVG
Lebensdauerfaktor 4000h EVG
Lebensdauerfaktor 8000h EVG
Lebensdauerfaktor 16000h EVG
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <= 1,00
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W) <= 1,00
Leerlaufleistung Netzteil (W) <= 1,00
dimmbar: nein
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)

Hinweise

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm): 35
Bemessungslichtstrom (lm): 35
Nominelle Lichtstärke (cd):
Bemessungslichtstärke (cd):
Nomineller Halbwertswinkel (°):
Bemessungs-Halbwertswinkel (°):
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W): 58,3
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):
Farbtemperatur (Kelvin): F5.700
Lichtfarbe: neutralwhite
Farbwiedergabeindex (Ra) > 70
Farbkonsistenz initial < 6
Farbkonsistenz 25%(6000h) < 6
Lichtstrom äq. AGL (W):
Anlaufzeit b. 60% max. Lichtstrom (sek.): 1
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >= 1
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >= 1
Lampenlichtstromerhalt NLD >= 1
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >= 1
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >= 1
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >= 1
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >= 1
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >= 1
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >= 1
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >= 1
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >= 1
Lampenlichtstromerhalt 16000h EVG >= 1
Photometrische Codierung: 7 57 / 6 0 0
Alterungszeit (h):

Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) < 0
Amalgamtechnik:
UV-Stop:
UVA+UVB Emission (mW/klm) < 0,000
UVC-Emission (mW/klm) < 0,000

Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nur über das Wertstoffrecycling. Eine Sammelstelle in Ihrer Nähe erfahren Sie durch Ihren regionalen Entsorger oder unter: mueller-licht.de/recycle



Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer
BLD - Bemessungslebensdauer
VG - Vorschaltgerät
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät