



guttagliss acryl sz Profilplatten

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Rohstoffe: | Acryl (PMMA) |
| Material- / Wandstärke: | 1,50 mm |
| Spezifische Dichte: | 1,19 g/cm ³ |
| Profilvarianten: | Sinus 76/18, Trapez 76/18 |
| Farben: | Klar, Bronze |
| Temperaturbeständigkeit: | - 20 bis + 70 °C |
| Länge: | 2.000 - 6.000 mm |
| Breite: | 1.045 mm (Nutzbreite 970 mm) |
| U-Wert: | 5,60 W/m ³ |
| Spezifische Wärmekapazität: | 1,47 J/ gK |
| Lichtdurchlässigkeit: | Klar ca. 92% / Bronze ca. 70 % |
| UV-Durchlässigkeit: | Nein |
| Brandverhalten: | B2 (nach DIN 4102) |
| Streckdehnung: | 5% |
| Lineare Wärmeausdehnung: | 0,08 mm/m °C |
| Biegefestigkeit:: | 105,00 Mpa |
| Druckfestigkeit: | k.A. |
| E-Modul: | 3300 Mpa |
| Schlagzähigkeit nach Charpy: | 15 KJ/m ² |
| Dachneigung: | mind. 7° |
| Thermische Wärmeleitfähigkeit: | 0,19 W /mK |
| Glasfaseranteil: | kein Glasfaseranteil vorhanden |



guttagliss acryl sz Profilplatten

| | |
|-----------------------------|---|
| Infrarot - Durchlässigkeit: | ohne Prüfung |
| Beschreibung: | Schlagzäh und hoch bruchstabil mit glatter porenfreier Oberfläche und eleganter Struktur auf der Plattenunterseite |
| Eigenschaften: | Premium Qualität, brillante Optik, witterungsbeständig, schlagzäh, sehr langlebig, porenfreie Oberfläche, hagelfest (gem. unseren Garantiebestimmungen) |
| Anwendung: | Terassenüberdachungen, Balkone, Pergolen, Carports, Hauseingänge, ...und Ihre Ideen |
| Garantie: | Werksgarantie 30 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen |
| Hinweis: | Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben. |

30.06.2015