



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Öfleck-Entferner

Entfernt Ölflecken aus Beton, Fliesen, Naturstein, Kunststein und Terracotta

Produkt:

Öfleck-Entferner enthält Lösungsmittel und Hilfsstoffe, die das gelöste Öl binden.

Anwendungsbereiche:

Der Öfleck-Entferner beseitigt nahezu jeden Öfleck aus Beton, Fliesen, Natur-, Kunststein und Terracotta. Das Produkt ist völlig selbstwirkend. Greift Steinoberflächen nicht an, da es frei von Säuren und Laugen ist.

Verarbeitung:

Öfleck-Entferner vor Gebrauch gut schütteln und auf vorhandene Ölflecken gleichmäßig ausgießen. Nicht schrubben oder bürsten. Innerhalb von ca. 30 Minuten saugt der Öfleckenentferner das Öl auf und verwandelt es in trockenes Pulver. Das Pulver mit Besen oder Staubsauger entfernen. Bei hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Nie auf nasser Oberfläche anwenden. Dämpfe nicht einatmen. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

Hinweise:

Gefahr. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.
Transportvorschriften: ADR/RID/GGVSEB: UN 1173, 3, II (D/E)

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Öfleck-Entferner kühl und trocken lagern. Im dicht verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

Je nach Verschmutzung, für die punktuelle Anwendung.

Inhalt:

250 ml.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

