Technisches Merkblatt

Glasdekorgewebe-Klebstoff

Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff für innen

Werkstoff

Anwendung	Zum Kleben von Textil-, Gewebe- und Velourtapeten, Vinyltapeten, schweren Tapeten, PVC-Folien mit Geweberückseite und zur Nahtverklebung.
Eigenschaften	Lösemittelfreier Kleber auf Kunststoff-Dispersionsbasis. Sehr gute Klebkraft, gut Anfangshaftung, gebrauchsfertig, leicht und zügig zu verarbeiten, transparent auftrocknend, diffusionsfähig und geruchsarm. Feuchtigkeitsunempfindlich, daher auch für Küchen und Badezimmer einsetzbar.
Farbton	Weiß-transparent auftrocknend.
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion.
Dichte	Ca. 1,1 g/cm³.
Inhaltsstoffe	Kunstharz-Dispersion, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Produkt-Code	D1
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Nicht unter +5°C, ca. 6 Monate bei Raumtemperatur.
Verpackungsgrößen	3,8 kg und 15 kg

Verarbeitung

Untergrund	Geeignet sind alle Untergründe im Innenbereich wie Putz, Beton, Gipskartonplatten, Spanplatten, Hartfaser- und Sperrholzplatten. Die Untergründe müssen tragfähig sein, d. h. fest, dauerhaft trocken, staub- und fettfrei. Wischfeste Anstriche und alte Tapeten entfernen.
Verarbeitung	Bei Verklebung auf Untertapeten aus Polystyrol ohne Filzpappenoberfläche (z. B. Depron u.ä.) zuerst Haftbrücke aus Styroporkleber +20% Wasser herstellen. Je nach Belegart **HORNBACH Glasdekorgewebe-Klebstoff** auf Wand oder Belag mit einer Rolle oder Bürste auftragen. Bei Belagauftrag Einweichzeit beachten, dann aufkleben und mit einer Walze gut andrücken. Klebstoffrückstände sofort mit feuchtem Schwamm abtupfen, trocken nachtupfen.

	HORNBACH Glasdekorgewebe-Klebstoff kann in jedem Verhältnis mit herkömmlichem Tapetenkleister gemischt werden. **HORNBACH Glasdekorgewebe-Klebstoff** trocknet milchig transparent auf. **HORNBACH Glasdekorgewebe-Klebstoff** schlägt bei unkaschierten Textiltapeten nicht durch (außer bei großmaschigen und dünnen Geweben). Die Offenzeit beträgt ca. 45 Minuten. In dieser Zeit können die Textiltapetenbahnen noch gerichtet werden.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Verbrauch	Ca. 200 - 300 g/m² **HORNBACH Glasdekorgewebe-Klebstoff** bzw. Mischung mit **HORNBACH Spezial-Kleister**. Für die exakte Kalkulation bietet in Probeanstrich die beste Gewähr.
Trockenzeit	Je nach Anwendung mind. 12 Stunden.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +10°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 63333782. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080410 entsorgt werden.

Stand 02.2008

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488