



Données techniques

hotte aspirante
 Verre, noir
 60 cm largeur de montage
 montage mural
 5 boutons poussoirs
 mode de recirculation
 mode de l'air d'échappement*
 16,1 kWh/an Consommation d'énergie
 annuelle
 classe d'efficacité énergétique A
 9,2 Efficacité dynamique des fluides
 Classe d'efficacité dynamique des
 fluides E
 33,0 lux/Watt Rendement lumineux
 classe d'efficacité d'éclairage E
 Efficacité de la séparation des graisses : 66,6
 Classe d'efficacité de séparation des
 graisses D
 Débit d'air à vitesse minimale
 180 m³/h / maximale 258 m³/h
 minimale 55 dB / maximale 62 dB

Données techniques

0,49 Watt Consommation d'énergie en
 mode arrêt 1,5 Watt
 1,5 watt Consommation d'énergie en
 mode veille
 26,5 watt charge connectée
 Système d'éclairage LED
 1 x 1,5 watt consommation électrique
 par unité d'éclairage
 Tension / Fréquence 220-240V/50Hz

Équipements

2 filtre à graisse en aluminium, lavable
 au lave-vaisselle
 réglage en hauteur 33 - 63 cm
 91,50 cm hauteur totale par cheminée
 télescopique

Équipements

Filtre à charbon nécessaire avec désig-
 nation du modèle: 21 x CO4
 clapet antiretour
 tuyau d'échappement
 Filtre à charbon en option
 Matériel de fixation inclus
 interrupteur d'air de circulation
 AT150-4 - disponible en option

Logistique

Dimensions de l'appareil H x L x P
 61,50 - 91,50 x 60,00 x 33,70 cm
 Dimensions de l'emballage H x L x P
 39,20 x 68,50 x 38,60 cm
 8,10 Kg Poids net
 9,90 Kg Poids brut
 630 pièces Quantité de chargement
 40 „HC Container
 2 ans Échange
 Numéro d'article 50622
 Code EAN 4030608506228
 399,- € prix de vente conseillé

* Fonctionnement de l'air évacué : lorsqu'il est raccordé à une cheminée de ventilation ou à l'air évacué vers l'extérieur (conduit mural = 150mm Ø / perçage env. 160mm Ø)