Fiche technique

HORNBACH Crème de protection pour bois

- ✓ **soin et protection de toutes les sortes de bois**
- ✓ **consistance crémeuse**
- ✓ **appropriée pour des jouets selon la norme EN 71.3**

Propriétés

Crème de protection pour bois Hornbach permet un soin et une protection contre le ternissement, le dessèchement et l'apparition de fissures de toutes les sortes de bois. Mise en œuvre facile grâce à sa consistance crémeuse et séchage rapide. Le produit conserve le caractère naturel du bois (veinures).

- à base d'eau
- résistante aux intempéries
- résistante aux UV
- sans gouttes ni éclaboussures
- ne colle pas après séchage

Remarque importante : Toute seule, la teinte « incolore » n'assure pas une protection UV suffisante. C'est pourquoi elle ne s'utilise que comme couche complémentaire ou pour éclaircir.

Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur et l'extérieur.
Idéale pour pièces en bois massives et non massives à l'intérieur et à l'extérieur. Parfaite pour les portes, les fenêtres, les colombages, les avant-toits, les cabanes de jardin, les revêtements, les éléments de protection de vue, les pignons, le mobilier de jardin, les jouets etc.

Teintes

Ce produit est disponible en différentes teintes.

Aspect

Satiné

Composants

Dispersion d'acrylate, émulsion à base de résine alkyde, eau, pigments anorganiques, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
La teneur en COV de ce produit est de 10 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 130 g/l max. (catégorie A/e à partir de 2010).

Code du produit

-

Résistance à la lumière

Très bonne

Résistance aux intempéries

Très bonne

Diluant

Eau

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique

Rendement
1 l suffit pour environ 5 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage
À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, sèche et recouvrable au bout d'une heure environ. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Outils
Pinceau pour acrylique

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

Application
Le support doit être propre, sec, exempt d'huile, exempt de graisse, exempt de cire et stable. L'humidité du bois ne devrait pas être supérieure à 15 %. Laver les bois très résineux et contenant des résidus gras au diluant universel.

Bien mélanger avant l'emploi. **Couche de rénovation :** Retirer les vieilles couches qui s'effeuillent, et polir celles abîmées par les intempéries jusqu'à faire réapparaître le bois sain. Poncer les anciennes couches intactes. Appliquer 2 couches de la crème de protection pour bois dans le sens des veinures.
Nouvelle couche : Prétraiter le bois brut ou traité sous pression sensible au bleuissement (résineux, aubier) à la sous-couche bois incolore Hornbach. Appliquer 2 couches de la crème de protection pour bois dans le sens des veinures. Appliquer 3 couches sur les surfaces fortement exposées aux intempéries.

Notices importantes
Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais. En cas d'utilisation de plusieurs bidons, veiller à respecter le même numéro de fabrication pour éviter les différences de nuance ou les marques.

Mesures de sécurités
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Lors des travaux de pulvérisation, utiliser des filtres combinés du type A2/P2.
Lors des travaux de ponçage, utiliser des filtres à poussières du type P2.
Au cours de la mise en oeuvre ainsi qu'après la mise en oeuvre du produit, veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l'eau et au savon.
Éviter le rejet dans l'environnement.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.