



## Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitsvorrichtung mit thermischer Absperreinrichtung

HGD 1/2

Artikel-Nummer	<b>3 03 02 0002</b>
EAN	 4 012294 207252

Niederdruckregler mit thermischer Absperreinrichtung für die Nutzung von Gas-Heizöfen im Innenbereich. Ausgestattet mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung des Flaschenanschlusses sowie Thermo-Sicherheitsventil welches im Brandfall unkontrollierten Gasaustritt verhindert, erfüllt dieses Gerät gemäß Stand der Technik ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit zweistufigem Regler: Fällt einer aus, arbeitet der Zweite weiter und löst den Stift der Sicherheitsanzeige gegen Überdruck aus. Nur in Verbindung mit ROWI Gas-Heizöfen.

### Anwendungsbereich

- ▶ Unter Verwendung dieses Niederdruckreglers können folgende ROWI Gas-Heizöfen auch in Wohnräumen mit ausreichender Belüftung betrieben werden
  - ▶ HGO 4200/1 BF
  - ▶ HGO 4200/1 BFT
  - ▶ HGO 3400/1 K



CE 0036

Technische Daten		[ HGD 1/2 D ]
Max. zulässiger Druck		PS 16 bar
Klasse		F1-t
Gasart		G30/G31 (Butan/Propan)
Eingangsdruck		0,3-16 bar
Ausgangsdruck		50 mbar
Nenndurchfluss		1,5 kg/h
Höhe therm. Beständigkeit		bis 650 °C
Eingangsanschluss		KLF W 21,8x1/14"
Ausgangsanschluss		G 1/4 LH-KN DIN 8542
Überdruckabsicherung		50 mbar + 110 mbar

Ausstattungsmerkmale	
Manometer für Dichtheitsprüfung	✓
Thermo-Sicherheitsventil	✓
Sicherheitsvorrichtung gegen Überdruck (roter Stift)	✓

Logistische Daten	
Produktgewicht	400 g
Produktmaß (B x T x H)	11,0 x 11,0 x 6,5 cm
Gesamtgewicht	420 g
Verpackungsmaß (B x T x H)	10,0 x 10,5 x 8,0 cm