



Mastic de finition (reduit en styrene)

- Pour les surfaces lisses non poreuses en plastique, en métal ou en céramique
- Adhère parfaitement sur les surfaces rugueuses préparées et sèches
- Également utilisable comme couche de finition sur les mastics en fibres de verre

N° d'art. :

745 440 (250 g)

745 441 (500 g)

745 442 (1000 g)



Propriétés

Utilisation :

- Rend les surfaces lisses et sans porosités avec des pièces en matière plastique, en métal et en céramique.
- Mélanger le mastic et ajouter 2% de durcisseur dans le couvercle en plastique, jusqu'à formation d'une masse homogène.
- Temps de traitement env. 5min.

Avantages du produit :

- Bonne adhérence
- Traitement facile
- Ponçage et durcissement sans formation de fissures ou de pertes

Taille du filetage/Unité d'emballage :

- Boîtes avec contenance de 250g, 500g et 1000g
- Unité d'emballage 250g: 6 pièces par carton
- Unité d'emballage 500g: 4 pièces par carton
- Unité d'emballage 1000g: 2 pièces par carton

Temps de traitement :

- env. 5 minutes

Indication :

- Ne pas remettre le mastic mélangé dans la boîte
- Veuillez nettoyer les outils auxiliaires utilisés (lame de spatule, pot mélangeur) directement après la fin des travaux (par ex. avec de l'acétone, du diluant nitrique).

© Copyright 2018 by Peter Kwasny GmbH | Mentions légales | Contact | Déclaration de confidentialité
Last update: 19.11.2018