



- ✓ Umweltfreundlich und kostengünstig
- ✓ Bedienerfreundlich und komfortabel
- ✓ Besonders platzsparend
- ✓ Automatische Steuerung für optimalen Verbrennungsprozess
- ✓ programmierbare Zeitschaltuhr
- ✓ Komfortable Steuerung über Fernbedienung
- ✓ Inkl. WIFI

PELLET-HEIZOFEN 10 KW OVALE

HPO 10/1 Ovale + WIFI

Technische Daten

Nennwärmeleistung (output)	9,9 kW
Wärmebelastung (input)	9,0 kW
Regelbereich	3,1 - 9,0 kW
Raumheizvermögen*	250 m³
Heizstufen	5
Wirkungsgrad	91,6 - 93,4 %
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
zulässiger Brennstoff	zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)
Tankinhalt	17 kg
Brennstoffverbrauch**	ca. 2,01 - 0,67 kg/h
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	ca. 8 - 25 h
Abgasanschluss	Ø 80 mm
Luftansaugrohr	Ø 60 mm
Elektr. Leistungsaufnahme	
– in der Zündphase	330 W
– bei normalem Betrieb	55 - 90 W
Geprüft nach	DIN EN 14785
1. Stufe BlmschV	✓
2. Stufe BlmschV (DE)	✓
Vereinbarung nach	15a B-VG (AT)
Luftinhalteverordnung nach	–
Mehrfachbelegung	–
Qualitätsstandard	–

Ausstattung

- | | |
|----------------------|--|
| ✓ Thermostat | ✓ Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr |
| ✓ Fernbedienung | |
| ✓ Raumluftheizbläser | ✓ Inkl. WIFI |

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 04 0041
EAN-Nummer	4012294211730
Produktgewicht	ca. 94,5 kg
Gesamtgewicht	ca. 113,0 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 52,0 x 59,6 x 102,5 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 68,0 x 72,0 x 138,0 cm

Triple-Werte

Zugbedarf (Kamin)	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	10 Pa 12-13 Pa
Abgastemperatur	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	78,5 °C 147,9 °C
Abgasmassenstrom	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	3,3 g/s 5,9 g/s
Durchschnitt CO ₂ -Gehalt	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	6,74 % 11,74 %
CO-Gehalt auf 13% O ₂	– bei Stufe 1 – bei Stufe 5	175,2 mg/m³ 91,3 mg/m³

*Abhängig von Isolierung und Lüftungsintervall **Unter Prüfbedingungen erfasst. Verbrauch ist abhängig von der Heizstufe, der Brennstoffqualität etc.
Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Änderungen sind möglich.