

CORKLIFE – CORKPARQUET

TECHNISCHE DATEN - KLEBEKORK

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Beanspruchungsklasse	EN 685	Klasse	Wohnbereich 23
Allgemeine Eigenschaften			
Abmessungen	EN 12104		
Rohdichte	EN 427/EN 428	mm	300 x 300 x 4
Gewicht je Flächeneinheit	EN 672	kg/m ³	< 500
	EN 430	g/m ²	2000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815		antistatisch
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,07
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	mg/m ³	< 0,01
		Klasse	E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei



CORKPARQUET - NATUR, GEÖLT ODER VERSIEGELT

CORKPARQUET-OBERFLÄCHE
naturbelassen, geölt oder vorversiegelt

DEKORATIVES KORK-FURNIER
natürlich schöne Dessins

PRESSKORKBASIS
flexible, isolierende Korksicht
für hohen Geh- und Stehkomfort



* bei entsprechender bauseitiger Nachbehandlung.

