



Produktinformation

Petroleum Universal

Reinigungsmittel für öl- und fetthaltige Verschmutzungen

Beschreibung

Petroleum Universal ist eine komplexe Kombination von paraffinischen, naphthenischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit hoher Reinigungskraft.

Technische Eigenschaften

- Aussehen : farblose, klare Flüssigkeit
- Geruch : mineralölartig
- Siedebereich : 150 – 265 °C
- Flammpunkt : > 61 °C
- Dichte (20 °C) : 0,81 – 0,83 g / cm³.

Anwendungsgebiete

Durch seine hervorragenden schmutzlösenden Eigenschaften und durch sein neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen ergeben sich ein weites Anwendungsfeld in Betrieben, Werkstätten, Landwirtschaft, Schifffahrt, Metallbearbeitung, Haushalt und Kfz. Ölige und fettige Verschmutzungen werden mühelos entfernt. Petroleum Universal ist auch zum Lösen von Rostansätzen geeignet. Im Zweifelsfall bitte Vorversuche durchführen.

Hinweise zum Gebrauch

Zur Anwendung sind die verunreinigten Teile gründlich mit Petroleum Universal zu benetzen. Anschließend kann der gelöste Schmutz mühelos mit einem Tuch entfernt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte der Vorgang mehrmals wiederholt werden.

**Achtung: Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff verwendet werden !
Waschflüssigkeit darf nicht in die Kanalisation gelangen. Reste sind als
Sondermüll zu entsorgen.**

Inhaltsstoffe

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

Sicherheitshinweise

Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kleinkindern kann schon ein Schluck Petroleum – auch durch Mundkontakt – lebensgefährliche Lungenschäden hervorrufen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.

Weitere Informationen: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die mit diesem Merkblatt vermittelten Informationen sind keine Produktspezifikationen und werden nach bestem Wissen gegeben.
Produzent: Velind Chemie GmbH, Passower Chaussee, D-16303 Schwedt Tel. 0 33 32 / 4 50 88 16 Fax 0 33 32 / 46 52 47