


**Garde-corps Pertura 201140-SGW en inox 304, droit,  
kit jusqu'à 14 m. , Poteaux latéraux  
main-courante Ø40mm en inox 304  
Remplissage 5 barreaux Ø10mm en inox 304**

- Kit avec système de vissage et d'emboîtement, travaux de soudage ne sont pas nécessaires.
- Hauteur de garde-corps env. 1000mm, écart entre les poteaux max. 1000mm
- Cinq (5) barreaux horizontaux inox 304 Ø10mm, longueur 1500mm qui peuvent être montés de l'intérieur ou de l'extérieur.
- Main-courante inox 304 Ø40mm, longueur 1500mm qui peuvent être reliées avec les raccords fournis.
- Moyens de fixations pour les poteaux ne sont pas compris dans le kit.



schéma

| Quantité | Réf.                     | Définition                                                                        |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | 251090-INOX<br>(8582691) | 1 poteau rond inox 304 latéral 5 trous<br>tige filetée pour main-courante compris |
| 15       | 259023-INOX<br>(8582694) | 5 Supports de barreaux ronds inox 304<br>Ø 20/10 inox 316                         |
| 10       | 253390<br>(7512027)      | 5 Barreaux ronds inox 304<br>Ø 10/1500 inox 304                                   |
| 10       | 253315-INOX<br>(7512016) | 1 Main-courante 1500/Ø40mm<br>inox 304                                            |
| 2        | 253310-INOX<br>(7512011) | 1 Embout Ø 40 inox 304                                                            |
| 9        | 253311-INOX<br>(7512012) | 1 Raccord Ø 40 inox 304                                                           |
| 9        | 253303<br>(7512006)      | 5 Douilles de liaison<br>Ø 10 inox 304                                            |
| 1        | 250008-INOX<br>(5809107) | 1 Kit de montage 2 dsques p. meuleuse<br>+2 mèches + bague + 2 taraudeurs         |