

Das neue Hauswasserwerk fördert Wasser aus Brunnen und Zisternen automatisch und mit konstantem Druck. WC-Spülung, Waschgeräte und Gartenbewässerung lassen sich auf diese Weise betreiben. Durch den Einsatz moderner und effizienter Technologien wird das Verhältnis von Energieaufwand und Leistungsertrag optimiert. Das Hauswasserwerk ist mit einem Vorfilter ausgestattet, der verhindert, dass Schmutz in das Pumpeninnere gelangt. Das Gerät wird durch einen kräftigen Asynchronmotor mit Überlastungsschutz angetrieben und zeichnet sich außerdem durch eine lange Lebensdauer aus.

Ausstattung

- Druckschalter
- Große Wassereinfüllöffnung
- Druckanschluss
- Manometer
- Behälter 20 ltr.
- Wasserablassschraube
- Sauganschluss
- Integrierter Vorfilter
- Entlüftungsschraube
- Rückschlagventil

Technische Daten

- Netzanschluss	230 V 50 Hz
- Leistung	550 W
- Max. Fördermenge	3200 L/h
- Max. Förderhöhe	35 m
- Max. Förderdruck	3.5 bar
- Max. Saughöhe	8 m
- Max. Wassertemperatur	35 °C
- Max. Einschaltdruck	1.5 bar
- Max. Abschaltdruck	3 bar
- Sauganschluss	42mm (R11/4 AG)
- Druckanschluss	33,3mm (R1 IG)
- Behältervolumen	20 L
- Netzleitung	1.5 m H07RN8-F

Logistische Daten

- Produktgewicht	13.8 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	15.5 kg
- Maße Einzelverpackung	525 x 345 x 660 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15.5 kg
- Maße Exportkarton	515 x 335 x 660 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	219 444 531



Als Sonderzubehör erhältlich



FQ-SG 4 M
Pumpen-Zubehör

EAN-Code: 4306517225254
for_q Hydrologic



FQ-VF 12
Pumpen-Zubehör

EAN-Code: 4306517225278
for_q Hydrologic



FQ-SG 7 M
Pumpen-Zubehör

EAN-Code: 4306517225261
for_q Hydrologic



FQ-VF 25
Pumpen-Zubehör

EAN-Code: 4306517225285
for_q Hydrologic