

NOMACOLL CP1000

DEFINITION TECHNIQUE

La NOMACOLL CP1000 est une colle en pâte prête à l'emploi pour le collage d'absorbants phoniques et isolants phoniques.

SUPPORTS

Plaque de plâtre, carreaux de plâtre, enduits à base de ciment ou de plâtre, béton cellulaire...

PRECAUTIONS D'UTILISATION

N'utiliser le produit que par des températures comprises entre +5°C et +35°C. Les supports doivent être sains, secs et dépoussiérés, exempts de toute trace d'agents séparateurs.

MISE EN ŒUVRE

Application

Etaler la colle sur le mur à l'aide d'une spatule finement dentelée. Laisser sécher la colle sur le mur pendant environ 10 à 15 minutes (variable en fonction de la porosité du support, des conditions climatiques et de la quantité de colle déposée) avant d'afficher l'absorbant ou l'isolant.

Après avoir affiché l'isolant, maroufler avec une spatule en plastique type maroufleur pour papier peint.

Consommation

Environ 350 g/m².

Séchage

Environ 2 à 3 jours sur supports absorbants.

1 semaine sur supports non absorbants.

Nettoyage des outils

A l'eau avant séchage complet sinon utiliser de l'eau chaude savonneuse.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.