



TecTem®

07/2014

TecTem® Gewebe

Armierungsgewebe zur Einbettung in TecTem® Innenputz

Anwendung

TecTem® Gewebe ist ein weitmaschiges, alkaliresistentes Glasgittergewebe, welches zur vollflächigen Armierung des TecTem® Innenputzes im Innendeckenbereich bzw. im Innbereich von Außenwänden verwendet wird.

Eigenschaften

- schiebefest
- alkalibeständig
- weichmacherfrei

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 160 g/m ²
Dicke	ca. 0,45 mm
Maschenweite	ca. 4 x 4 mm ²
Anfangsreißfestigkeit	ca. 2000 N/5 cm

Verarbeitungshinweise

TecTem® Innenputz vollflächig in entsprechender Mindestdicke auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen.

Das TecTem® Gewebe wird ganzflächig horizontal oder senkrecht, faltenfrei und mit 10 cm Überlappung in den Innenputz eingebettet.

Die Gewebeeinbettung wird oberflächennah im oberen Drittel der Armierungsmasse vorgenommen und vollflächig mit TecTem® Innenputz abgedeckt. Diagonal von den Ecken aller Gebäudeöffnungen ist ein zusätzlicher Armierungsstreifen ca 50 x 30 cm aus TecTem® Gewebe vorzusehen.

Verbrauch

ca. 1,1 - 1,15 m² für 1 m² Putzfläche

Lieferform/Lagerung

Rollen 1,00 m breit, 25 bzw. 50 m lang, weiß

Artikelnummer

TecTem® Gewebe (25 m lang): 236031

TecTem®

► www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

AQUAPANEL® ist ein technologisch führendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehör und die baubegleitende Unterstützung sind aufeinander abgestimmt – Sie können sich des Ergebnisses gewiss sein.

TecTem® ist eine eingetragene Marke von KNAUF AQUAPANEL GmbH.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.