



Scie circulaire CBL 450

- construction robuste et galvanisation complète
- moteur puissant avec frein moteur
- support en acier avec un plaque en aluminium
- interrupteur verrouillable à déclencher de tension zéro

CBL 450



Scie circulaire

CBL 450

	230 V~ 50 Hz (moteur monophasé)	400 V3~ 50 Hz (moteur triphasé)
Moteur électrique avec frein de moteur	3000 W	4400 W
Puissance absorbée P_1	2200 W	3500 W
Puissance de sortie P_2	2698 min ⁻¹	2790 min ⁻¹
Vitesse de rotation	16 A	
Protection (retardée)	Ø 450 x 2.8/3.8 mm	
Lame de scie en carbure	40	
Nombre des dents	Ø 30 mm	
Alésage porte-lame de scie	ca. 150 mm	
Hauteur de coupe	0° - 45°	
Butée longitudinale et transversale	720 x 660 mm	
Rallonge de la table	1000 x 660 mm	
Table	850 mm	
Hauteur de la table	94,5 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Niveau de pression acoustique á la place de travail L_{PA}	110 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Niveau de puissance sonore garanti L_{WA}	✗	✓
CEE fiche avec inverseur de phase pour raccordement triphasé		✓
Interrupteur verrouillable à declencher de tension zéro		✓
Aspiration		✓
Oreilles de grue		✓
Bâton de poussée et poignée de manœuvre incl.		✓
Poids	ca. 92 kg	
No. d'article	303120	303121