

Fix + Finish

Reparaturspachtel Innen

Zum Füllen von Ausbrüchen und Löchern

FIX+FINISH



REPARIEREN
INNEN

- Anwendungsbereiche:**
- Gebrauchsfertige Spachtelmasse**
 - Ideal zum Füllen von Dübellöchern und Rissen**
 - Sehr glatte** und **feine** Oberfläche.
 - Für Wand und Decke.
 - Einsatzbereich innen.

- Produkteigenschaften:**
- Extra glatte** Oberfläche.
 - Gebrauchsfertig.
 - Einfache Verarbeitung.**
 - Gute Füllkapazität.**
 - Leichtgängig.
 - Lösemittelfrei**
 - Sehr gut schleifbar.**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Einsatzbereich:</i>	Innen
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	+ 5°C bis + 30°C
<i>Maximale Schichtdicke:</i>	4 - 5 mm
<i>Verbrauch</i>	ca. 1,5 kg / m ² je mm Schichtdicke
<i>Trocknungszeit pro mm Schichtdicke:</i>	Ca. 24 h / pro mm Schichtdicke

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Pigmentierte Paste in wässrigem Medium
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Mindestens 36 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
<i>Lieferform:</i>	310 g Tube
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Fix + Finish Reparaturspachtel Innen 310 g: 589428 / 4006379097470

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe, kein kennzeichnungspflichtiges Produkt

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, fest, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen. Saugende Untergründe, wie Gips, Kalk-, Kalkzementputze, Gipsplatten und stark saugende Untergründe grundieren. Nicht für konstant feuchte Untergründe geeignet.

Verarbeiten:

Material direkt ins Loch drücken oder mit einer Spachtel auftragen und glätten. Bei mehrschichtigem Auftrag muss generell die vorherige Schicht vollständig ausgetrocknet sein. Nach vollständiger Trocknung kann geschliffen oder gestrichen werden.

- Ergänzende Hinweise:**
- Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene Zeit. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
 - Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Internet:

www.knauf-bauprodukte.de

Email:

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2017