


### Nouveau modèle






Réglage confort 3 en 1




Chambre de combustion avec auge en fonte et grille à secousse



Accumulateurs de chaleur



Acier Graphite



EN	13240
Combustion continue	oui
Test labo-Nr.	FK-4016456
Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3-7
Type de porte	A1
Capacité de chauffe (env.)	118 m <sup>3</sup>
Rendement*	81,3%
Rejet particules (13% O <sub>2</sub> *)	27 mg/m <sup>3</sup>
CO-Emission*	1,112 g/m <sup>3</sup>
NOx Teneur*	136 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique*	5,06 g/s
Pression requise*	0,12 mbar
Température des gaz*	297°C
2. Etape 1. BImSchV	oui
Aachener, Düsseldorfer, Münchener, Regensburger §15a B-VG (Österreich)	oui
VKF (Suisse)	oui
Alimentation externe	oui
Indépendant de l'air ambiant	non
Automatique	oui
Réglage confort 3 en 1	oui
Ø Diamètre conduit	150 mm

Raccordement conduit	haut 194 cm, arrière -/-
Ø Alimentation externe	125 mm
Hauteur raccordement externe	15,0 cm
Matière réfractaire	Vermiculite
Moule	oui
Grille à secousse	oui
Récepteur cendres	Tiroir sous la porte
Air secondaire (Nettoyage vitre)	oui
Primärluft	oui
Air tertiaire	non
Hauteur	157 cm
Largeur	41,5 cm
Profondeur	41,5 cm
Poids sans accumulateurs	192,5 kg
Poids avec accumulateurs	228,5 kg
Visibilité vitre	L x H 300 x 425 mm
Dimensions foyer	L x P x H 300 x 300 x 500 mm
Combustibles	Bûche bois (Humidité < 20%) Briquettes, Noix-anthracite 3
Longueur bûches optimale	20 - 25 cm
Couleur de corps	graphite

\*valeurs données sur la base d'utilisation de bûches de bois



Grâce à une technologie moderne de combustion, nos poêles répondent aux normes actuelles les plus strictes en termes d'émissions. La ventilation continue de la vitre réduit les dépôts de suie sur celle-ci. La chaleur rayonnante est fournie à travers la vitre et la chaleur de convection par les orifices d'aération du poêle.

Afin de profiter de ces avantages dans leur intégralité, il est également nécessaire que le conduit de cheminée, qui se trouve être le „moteur“ du système soit adapté. Il en est de même pour le combustible utilisé (Un taux d'humidité de 20% maximum, pas d'utilisation de déchets ou de bois imprégné ni peint qui peuvent endommager l'appareil). Le bon fonctionnement de votre poêle implique que celui-ci s'accorde parfaitement avec le conduit ainsi qu'avec le combustible utilisé. Dans le cas contraire, il y a un risque, entre autre, de mauvaise combustion entraînant un encrassement éventuel de la vitre. En règle générale, il est préférable, voir dans certains pays obligatoire de demander et d'avoir l'approbation du ramoneur pour l'installation de votre poêle. Ceci permet de vérifier que votre poêle est bien adapté à votre conduit de cheminée ainsi que de respecter la législation en terme d'installation et des règles professionnelles de construction. Les données techniques de ce document sont également à prendre en considération.

Dans les habitations modernes avec une pression négative les appareils de chauffage ne peuvent être utilisés qu'avec des commutateurs de pression de sécurité certifiés.

Nous recommandons de faire faire les tests de pression nécessaires et par votre ramoneur et par le fabricant du système de ventilation avant le début des travaux d'installation de votre poêle.

De même pour un poêle hydraulique assurez-vous de faire appel à un installateur chauffage sanitaire professionnel.

Les conduits d'alimentation d'air de combustion externe doivent également répondre aux normes techniques d'installation en tenant compte de l'humidité extérieure et de la formation éventuelle de condensation!

Les déchets extérieurs, les toiles d'araignées ainsi que l'isolation extérieure ne doivent en aucun cas interférer avec le bon apport d'air de combustion.


### Symboles poêles à bois HARK (Veuillez vous reporter à la fiche technique de votre poêle)




Cet appareil est adapté et testé pour le feu continu. Grâce au foyer en fonte en forme d'auge ainsi que la régulation automatique, il est possible d'utiliser de la houille comme combustible. Le foyer reste plusieurs heures (même la nuit) en fonctionnement sans recharge de combustible.




Ces poêles ont la possibilité de se fournir en air de combustion à l'extérieur de la pièce ou ils se trouvent.




Grâce à un capteur de température et un tube capillaire, l'alimentation en air de combustion est réglée automatiquement en fonction de la convection. Une fois sélectionnée, la puissance calorifique est maintenue automatiquement et s'adapte à la combustion.



Ce pictogramme désigne des poêles indépendants de l'air ambiant de la pièce ou ils se trouvent. L'air de combustion provient de l'extérieur, chauffe la pièce et est rejeté par la suite sur l'extérieur. Ces produits ont été approuvés par l'institut Allemand de technologie et sont adaptés aux systèmes de ventilation modernes.



Un confort d'utilisation unique grâce au confortable „Contrôle 3-en-1“. Le préchauffage, la combustion au bois, la combustion au charbon nécessite chacun un apport d'oxygène différent. Le „Contrôle 3-en-1 Confort“ se charge de fournir la quantité d'oxygène requise suivant votre sélection et assure par conséquent une combustion optimale.



Ces poêles sont équipés d'un échangeur hydraulique thermique permettant le raccordement sur le chauffage central.



**Les poêles et foyers Hark sont des éléments de chauffage techniquement élaborés répondants aux plus hauts standards de qualité de fabrication.**

\* Sous condition d'application des normes requises d'utilisation. Nr. 1



Cheminées et poêles HARK – Pour de bonnes raisons les plus vendus en Allemagne.