Fiche technique

HORNBACH StyleColor FINITION POUR EFFET LOFT/STONE

- ✓ **lasure de finition blanche**
- ✓ **pour la structuration supplémentaire et le perfectionnement de l'effet béton de StyleColor EFFET LOFT/STONE**
- ✓ **exempte de solvants**

Propriétés

StyleColor FINITION POUR EFFET LOFT/STONE Hornbach est une lasure de finition blanche à base de dispersion pour la structuration supplémentaire et le perfectionnement de l'effet béton de StyleColor EFFET LOFT/STONE sur des murs à l'intérieur. Respire activement, odeur neutre et exempte de solvants. Le produit apporte une protection supplémentaire. Pour parfaitement renforcer l'effet béton, le produit est appliqué aux supports sur lesquels une couche de StyleColor EFFET LOFT/STONE a été appliquée.

- résistance à l'abrasion à l'état mouillé : classe 3 selon la norme EN 13300 : résistant à l'essuyage

Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur.
Pour les supports sur lesquels une couche de StyleColor EFFET LOFT/STONE a été appliquée conformément aux instructions. Peut aussi être utilisée sur d'autres revêtements intérieurs intacts, propres et secs à base d'eau.

Teintes

Blanc

Aspect

Mat

Composants

Dispersion d'acétate de polyvinyle, pigments, cires, eau, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.
La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 200 g/l (catégorie A/l à partir de 2010).

Code du produit

-

Résistance à la lumière

Très bonne

Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'intérieur.

Diluant

Ne pas diluer.

Rendement

1 l suffit pour environ 10 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique

Séchage
À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, complètement sèche au bout de 12 heures environ. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Outils
Éponge, gant à peindre.

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

Application
Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer StyleColor FINITION POUR EFFET LOFT/STONE généreusement à une éponge humide ou un gant à peindre en essuyant la surface complètement sèche sur laquelle une couche de StyleColor EFFET LOFT/STONE a été appliquée.

Notices importantes
Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Mesures de sécurités
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Lors des travaux de pulvérisation, utiliser des filtres combinés du type A2/P2.
Lors des travaux de ponçage, utiliser des filtres à poussières du type P2.
Au cours de la mise en oeuvre ainsi qu'après la mise en oeuvre du produit, veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l'eau et au savon.
Éviter le rejet dans l'environnement.

Élimination
Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.