

Fiche technique



HORNBACH StyleColor EFFET ROUILLE

- ✓ peinture à effets aux pigments métalliques
- ✓ pour le look rouillé parfait
- ✓ exempt de solvants

Propriétés

StyleColor EFFET ROUILLE Hornbach est une teinte de base pour créer un effet rouille sur des murs à l'intérieur. Respire activement, odeur neutre et exempte de solvants. L'emploi de ce produit permet de créer une base de couleur rouille légèrement rugueuse pour le look rouillé parfait. Peut ensuite être recouverte de StyleColor FINITION POUR EFFET ROUILLE.

Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur.

Pour tous les supports minéraux comme le béton, le ciment, le plâtre et le placoplâtre ainsi que pour recouvrir d'anciennes couches de peinture stables mates à base de dispersion etc. Convient également pour des papiers peints fortement adhérents. Veuillez vérifier l'adhérence des papiers peints.

Teintes

Rouille

Aspect

Mat

Composants

Dispersion d'un copolymère d'acétate de vinyle, dioxyde de titane, carbonate de calcium, eau, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one.

La teneur en COV de ce produit est de 2,5 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l (catégorie A/h à partir de 2010).

Code du produit

-

Résistance à la lumière

Très bonne

Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'intérieur.

Diluant

Ne pas diluer.

Rendement

1 l suffit pour environ 7 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 12 heures. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Outils

Rouleau à poils courts, éponge naturelle.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après l'emploi.

Application

Le support doit être propre, sec, absorbant et stable. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Rincer les surfaces crayeuses, les salissures et la graisse à l'eau. Les nouveaux crépis doivent avoir séché au moins pendant 4 semaines. Apprêter les supports critiques très absorbants à la sous-couche acrylique Hornbach. Prétraiter les supports irréguliers ou sombres ainsi que les supports de fortes différences de nuance à une peinture pour murs à base d'eau haut de gamme d'une teinte similaire.

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer StyleColor EFFET ROUILLE au rouleau à poils courts de façon bien couvrante.

Laisser la couche sécher pendant 12 heures environ.

Après, appliquer StyleColor FINITION POUR EFFET ROUILLE à une éponge naturelle humide en tamponnant et essuyant la surface pour obtenir le look rouillé parfait.

Astuce : Pour s'accomoder à la mise en œuvre et la technique de créativité, il est conseillé de préparer une surface de test particulière.

Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Mesures de sécurités

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.