



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Fleckentfärber

Entfernt Wein-, Kaffee-, Tee- und Colaflecken

Produkt:

Enthält Natriumhypochlorit (Bleichmittel auf Chlorbasis).

Anwendungsbereich:

Entfernt Wein-, Kaffee-, Tee-, Colaflecken und andere organisch verfärbte Stellen aus Granit, Porphy, Quarzit, Schiefer, Sandstein, Solnhofener, Marmor, Travertin, Terrazzoböden usw. Nicht geeignet für Flecken auf Öl- oder Fettbasis.

Verarbeitung:

Die zu reinigende Oberfläche muss trocken und fettfrei sein. Angrenzende Teile wie Pflanzen, Metall usw. abdecken. Fleckentfärber auf vorhandenen Fleck ausgießen und 10 Minuten einwirken lassen. Danach mit klarem Wasser gut abspülen. Bei starker Verfleckung den Vorgang wiederholen. Ältere Flecken können schwer oder gar nicht mehr entfernt werden. Aus diesem Grund sollten Verfleckungen immer so schnell wie möglich entfernt werden.

Hinweise:

Gefahr. Enthält Natriumhypochloritlösung. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Transport: UN 1791 HYPOCHLORITLÖSUNG, 8, III, UMWELTGEFÄHRDEND (E)

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser.

Lagerung:

ca. 12 Monate. Siehe Produktionsdatum am Flaschenboden. Frostfrei lagern.

Verbrauch:

500 ml reichen aus für ca. 5 m², je nach Verschmutzung.

Inhalt:

250 ml

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

