

Fiche technique



HORNBACH StyleColor ENDUIT À EFFETS

- ✓ enduit de base pour créer une décoration murale créative
- ✓ seulement appliquer au rouleau et structurer
- ✓ exempt de solvants

Propriétés

StyleColor ENDUIT À EFFETS Hornbach est un enduit à effets pour créer des structures fines et délicates sur des murs à l'intérieur. Respire activement, odeur neutre et exempt de solvants.

Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur.

Pour tous les crépis intérieurs, béton, plâtre, placoplâtre ainsi que pour d'anciennes couches de peinture mates ou fortement adhérentes à base de dispersion.

Ne convient pas pour des papiers peints.

Teintes

Blanc

Aspect

Mat

Composants

Dispersion d'acétate de polyvinyle, pigments, farine de marbre, silicates, eau, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one.

La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l (catégorie A/a à partir de 2010).

Code du produit

-

Résistance à la lumière

Très bonne

Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'intérieur.

Diluant

Eau

Rendement

1 kg suffit pour environ 1,2 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, complètement sec au bout de 24 heures environ. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Outils

Pinceau à structuration, rouleau à poils courts.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après l'emploi.

Application

Le support doit être propre, sec, absorbant et stable. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Enlever complètement les couches de peinture à colle, les papiers peints et les restes de colle. Rincer les surfaces crayeuses, les salissures et la graisse à l'eau. Les nouveaux crépis doivent avoir séché au moins pendant 4 semaines. Apprêter les supports critiques très absorbants à la sous-couche acrylique Hornbach. Créer un support uniformément blanc et lisse comme p. ex. grâce à l'emploi de la peinture pour placoplâtre Hornbach.

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer StyleColor ENDUIT À EFFETS partiellement et dilué à 10 % d'eau à l'aide du pinceau à structuration en effectuant un mouvement en croix. Laisser la couche sécher. Après, appliquer StyleColor ARGENT au rouleau à poils courts.

Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Mesures de sécurité

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Lors des travaux de ponçage, utiliser des filtres à poussières du type P2.

Au cours de la mise en œuvre ainsi qu'après la mise en œuvre du produit, veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l'eau et au savon.

En cas d'ingestion : consulter immédiatement un médecin.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.