





47527104

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei.

- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- mit Aufdruck
- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.



Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Farbe	Edelstahl, Metall mattiert
Haupt-Designlinie	Berker K.5