

DATENBLATT

Erstellungsdatum 18.12.2018

Seite 1 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  **WÜNSCHE**
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Startlicht**

Artikel	Typ
27700029	Müller-Licht LED-Unterbauleuchte
Modell:	Alio Push incl. remote control



Form:	LED Batterieleuchte
Marke:	Müller-Licht
Maße mm:	78x36
Netto g.:	50
Gehäusematerial:	ABS weiss
Cover-Material:	PC
Frostung:	
LED/Wendel:	2835SMD
LED-Anzahl:	3
Brennlage:	
Leuchtstoff:	
Rohr:	
Sockel:	
Sockelmaterial:	
CE	
GS	
FFU	
VDE	
UL	
RCM	
EAC	
GOST-R	
unterliegt ElektroG:	ja
Zolltarifnr.:	9405403990

Verpackung

Blister, Inhalt:	3
Barcode:	4018412345721
Tray:	
Barcode 1:	
Barcode 2:	
Shrink:	
Barcode:	
Innenkarton:	4 VE
Barcode 1:	4004894345731
Barcode 2:	0194018412345724300004
Transportkarton:	24 VE
Barcode 1:	4004894345748
Barcode 2:	0194018412345724300024

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C):	-20°C - 40°C
stoßfest:	
Beam:	
Austausch nur stromlos:	nein
feuchtigkeitsempfindlich:	
freibrennender Betrieb:	nein
nicht in Reflektoren verwenden:	
Belüftung erforderlich:	
Kabelart:	
Kabellänge cm	
Kabelmantel:	
Anschlußtyp:	
IP-Klasse/Schutzart:	20/ III
Einbaumaß cm:	
verw. Vorschaltgerät:	

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V):	4,5
Nominelle Leistungsaufnahme (W):	0,06
Bemessungsleistung-Aufn. (W):	0,06
Nominelle Lebensdauer (h):	
Bemessungslebensdauer (h):	0
Nominelle Netzfrequenz (Hz):	
Nominelle Stromstärke (mA):	60
Stromart:	
Sicherung (Typ):	
Sicherung (Anzahl):	
Energieeffizienzklasse:	
Elektr. Leistungsfaktor >=	
Elektr. Verschiebungsfaktor >=	1,00
Gewicht. Verbrauch (kWh/1000h):	
Zündzeit (Sek.) <	
Schaltzyklen bis Ausfall >	
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <=	
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <=	
Lebensdauerfaktor 2000h VG	
Lebensdauerfaktor 4000h VG	
Lebensdauerfaktor 6000h	
Lebensdauerfaktor 8000h VG	
Lebensdauerfaktor 2000h EVG	
Lebensdauerfaktor 4000h EVG	
Lebensdauerfaktor 8000h EVG	
Lebensdauerfaktor 16000h EVG	
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <=	
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W) <=	
Leerlaufleistung Netzteil (W) <=	
dimmbar:	nein
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)	

Batterie

enthalten:	Ja
Anzahl:	9
Typ:	AA
Typengruppe:	Batterie

Hinweise

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm):	25
Bemessungslichtstrom (lm):	25
Nominelle Lichtstärke (cd):	35.000
Bemessungslichtstärke (cd):	35.000
Nomineller Halbwertswinkel (°):	
Bemessungs-Halbwertswinkel (°):	
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W):	416,7
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):	
Farbtemperatur (Kelvin):	F3.000
Lichtfarbe:	warmwhite
Farbwiedergabeindex (Ra) >	80
Farbkonsistenz initial <	6
Farbkonsistenz 25%(6000h) <	
Lichtstrom äq. AGL (W):	
Anlaufzeit b. 60% max.Lichtstrom (sek.):	
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 16000h EVG >=	
Photometrische Codierung:	8 30 / 6 0 0
Alterungszeit (h):	

Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) <	0
Amalgamtechnik:	
UV-Stop:	
UVA+UVB Emission (mW/klm) <	0,000
UVC-Emission (mW/klm) <	0,000

Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nur über das Wertstoffrecycling. Eine Sammelstelle in Ihrer Nähe erfahren Sie durch Ihren regionalen Entsorger oder unter:
mueller-licht.de/recycle



Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer
BLD - Bemessungslebensdauer
VG - Vorschaltgerät
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät