



Duofix Wand-WC, 112 cm, mit UP-Spk. UP320



Verwendung

- Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe Vorwandinstallation
- Zum Einbau in raumhohe Installationswand
- Zum Einbau in Duofix Systemwand
- Geeignet für Fußbodenaufbau 0 - 20 cm

Eigenschaften

- Trockenbauelement
- Selbsttragend
- Rahmen pulverbeschichtet, Farbe Geberit blau
- Rahmen mit Löchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Keramikbefestigungen M12, Befestigungsabstand 18 cm oder 23 cm
- Fußstützen mit cm-Raster-Markierung, rutschsicher, höhenverstellbar, verzinkt
- Fußplatte drehbar, für den Einbau in UW50 und UW75 Profile
- Wand-WC-Bogen tiefenverstellbar in 8 Positionen, Verstellbereich 45 mm, Befestigung schallgedämmt
- UP-Spülkasten UP320 mit Betätigung von vorne, 25 Jahre Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten für werkzeuglose Montage und werkzeuglose Servicearbeiten
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- UP-Spülkasten für 2-Mengen-, 1-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos montierbar und werkzeuglos ablängbar
- Spülmenge einstellbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten/oben in der Mitte

Technische Daten

Spülmenge Werkeinstellung	6 und 3	l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3 - 4	l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 / 7,5	l
Fließdruck Einsatzbereich	0,1- 10	bar

Lieferumfang

- Universeller Wasseranschluss R 1/2" mit integriertem Eckventil und Handrad (MeplaFix fähig)
- Leerrohr Wasserzuleitung Geberit AquaClean
- AquaClean Positionierungshilfe für Elektro-Schalterdose
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12 für Keramikbefestigung
- PE Anschlussgarnitur, ø 90 mm
- PE Wand-WC-Bogen, ø 90 mm
- PE Übergangsstück, ø 90/110 mm
- Befestigungsmaterial

Artikel

Artikel-Nr.	VE4 St.	VE3 St.	VE2 St.	VE1 St.
111.300.00.5	204	60	12	1

Zubehör

- Zubehör für Duofix Montageelemente für Wand-WC