TECHNISCHE SPEZIFIKATION

FAKRO®

FTS, FTS-V

SCHWINGFENSTER AUS HOLZ

I. ANWENDUNG

	Schwingfenster
	Dachneigung 15-90°

II. PRODUKTBESCHREIBUNG

	Kiefernholz, natur
	Dauerlüftung V10
	zweifaches Dichtungssystem
	universelles Montagesystem
	Stahl-Abstandhalter
	Griff Standard

III. ZUSÄTZLICHE ZUBEHÖR ZUR ANWENDUNG MIT DACHFENSTERN

Eindeckrahmen	
	Standardeindeckrahmen
	Sondereindeckrahmen
	Anordnungen

Steuerung	
	manuell
	elektrisch

Außenzubehör	
	Netzmarkisen
	Außenrollläden

Innenzubehör	
	Standard-Rollos
	Jalousien
	Faltstoren

Anderes Zubehör	
	Insektenschutzrollo

IV. LÖSUNGEN

Standard-Dachfenster: FTS, FTS-V nur als Standardlösung hergestellt
– betrifft auch die Scheibenpakete.

V. LEISTUNSERKLÄRUNG

harmonisierte Norm	**EN 14351-1:2006+A1:2010**

VI. TECHNISCHE PARAMETER

Technische Parameter	*Art der Isolierverglasung*		Norm
	U2	Z1	
- Uw des Fensters [W/m²K]	1,4	n.a.	EN 12567-2, EN 10077
- Ug der Verglasung [W/m²K]	1,1	2,6	EN 673
- Schalldämmwert Rw [dB]	32 (-2;-5)	32 (-1;-5)	EN ISO 717-1
- max. Leistung der Dauerlüftung [m³/h] - 10Pa (für FTS-V)	bis 9 (nur Dachfenster FTS-V)		EN 13141
- Klasse der Luftdurchlässigkeit	3		EN 1026, EN 12207
- Lichtdurchlässigkeit τv	0,79	0,81	EN 410
- Gesamtenergiedurchlassgrad g	0,62	0,77	EN 410
- UV-Sonnenstrahlung	0,34	0,54	EN 410