



Unterbodenschutz Bitumen schwarz

SprayTec Unterbodenschutz Bitumen schwarz ist ein hochwertiges Unterboden-Beschichtungsmaterial auf Bitumenbasis, speziell entwickelt für eine ablauffreie Anwendung zur sofortigen Verarbeitung als Spray oder als spritzfertige Trichterflasche mit der Saugluft- oder Airless-Pistole. Schützt das Auto zuverlässig vor Rost, Streusalz, Wasser, Eis und Schnee. SprayTec Unterbodenschutz-Bitumen verfügt über höchste Korrosionsbeständigkeit (nach DIN 53210SS, Salzsprühstest 200 Stunden), hervorragende Haftung und höchste Abriebbeständigkeit. Das Produkt ist elastisch und verfügt über exzellente Anti-Dröhn-Eigenschaften. Schützt wirksam gegen Hitze und Kälte, ist von 5°C bis 35°C einsetzbar. Es ist nicht überlackierbar. Griffest nach ca. 5 Stunden, durchgetrocknet nach 24 Stunden. Einsatzgebiete sind Unterböden und Radkästen aus den Bereichen Kfz, LKW, Wohnwagen sowie Tanks, Boote usw. Durch eine dicke, elastische Schicht wird das Fahrzeug dauerhaft gegen mechanische und chemische Einflüsse geschützt.

Art.-Nr.:

235 500 (500ml Spraydose)

235 550 (1000ml Pistolendose)



Eigenschaften

Anwendung:

- Hochwertiges Unterbodenschutz-Spray auf Bitumen-Basis
- Speziell entwickelt für eine ablauffreie Anwendung und zur sofortigen Verarbeitung als Spray
- SprayTec Unterbodenschutz Bitumen-Spray schützt zuverlässig vor Steinschlägen, Streusalz, Rost, Wasser, Eis, Schnee und Korrosion.

Einsatzbereiche:

- Für Kfz, LKW, Fahrzeuge, Maschinen, Wohnwagen, Tanks, Boote usw. im Bereich Unterboden und Radkästen

Produktvorteile:

- höchste Korrosionsbeständigkeit nach DIN 53210SS
- Salzsprühtest 200 Stunden
- hervorragende Haftung
- höchste Abriebbeständigkeit
- sehr hohe Elastizität
- schützt wirksam vor Hitze und Kälte (von 5 – 35 °C einsetzbar)
- schützt dauerhaft gegen mechanische und chemische Einflüsse
- Anti-Dröhn wirksam eingestellt
- Bitte NICHT überlackieren

Trockenzeiten:

- Durchgetrocknet nach 24 Stunden
- Griffest nach ca. 5 Stunden

Hinweise:

- Dose vor Gebrauch 3 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Das Produkt in einem Sprühabstand von 20-30 cm im Kreuzgang in mehreren Schichten aufsprühen
- Nicht zu besprühende Flächen großzügig abkleben
- Nicht auf den Motor, Getriebe, Bremsstelle und Auspuffrohre sprühen
- Die zu behandelnde Fläche ist gründlich von Kriechöl, Teer und Wachsresten zu reinigen
- Entfernung mit Testbenzin möglich
- Spritzer an der Karosserie sofort mit einem benzin- oder petroleumgetränkten Lappen entfernen
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen
- Gebrauchte Werkzeuge entsprechend reinigen

© Copyright 2018 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 20.6.2018