

decotric Graffiti Ex

Anwendungsbereich:

decotric Graffiti Ex eignet sich zur Entfernung von Farbschmierereien und Graffiti. Das gebrauchsfertige Spray löst Sprühlacke, Farben sowie Filzstifte auf lösungsmittelbeständigen Untergründen wie z. B. Metall, Glas, Holz, Fliesen, Beton, Klinker und Naturstein.

Eigenschaften:

- entfernt Sprühlacke, Farben und Filzstifte
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- kurze Einwirkzeit
- biologisch abbaubar
- · gebrauchsfertig
- starke Lösekraft

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dimethylsulfoxid, Ester,

Tensid und Hilfsmittel

Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Anwendung:

decotric Graffiti Ex auf den trockenen Untergrund aufsprühen und 2-5 Minuten einwirken lassen. Mit einer Kunststoffbürste (z. B. Perlon) unter leichtem Druck gleichmäßig verteilen. Gelöste Farbe mit einem weichen Tuch aufnehmen. Bei starker Verunreinigung nach dem Trocknen den Vorgang wiederholen. Bei gestrichenen oder lackierten Flächen kann der Untergrund mit angelöst werden. Nach der Anwendung sind die behandelten Flächen mit Wasser gründlich nach zu reinigen. Bei starken Verschmutzungen ist der Vorgang zu wiederholen. Grundsätzlich ist bei der Verarbeitung für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Nasse und kalte Untergründe können die Reaktionszeit beeinflussen. Das Produkt während der Verarbeitung nicht auf der Fläche abtrocknen lassen. Es empfiehlt sich ein abschnittweites Arbeiten (ca. 5 m²).

Hinweise:

Nicht unter +10 °C bzw. über +30 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Vor der Anwendung des Produktes ist die Beständigkeit des Untergrundes an einer kleinen Probefläche zu prüfen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Für ausreichende Belüftung sorgen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung nicht essen oder rauchen. Während der Arbeiten ist auf persönliche Schutzausrüstung zu achten.

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Aktuelle Sicherheitsdaten-blätter erhalten Sie über unsere Website <u>www.decotric.de</u> oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach Abfallschlüssel-Nr. 08 01 17 entsorgen.

Stand vom: 01.03.2019

Artikel-Nr. Gebindegröße

017302001 500 ml