



Auspuff-Spray

Auto-K Auspuff-Spray ist ein hochhitzebeständiger Speziallack für Auspuffanlagen. Damit lassen sich sehr stark temperaturbeanspruchte Teile an der gesamten Auspuffanlage an Pkw und Zweirädern verschönern. Der Lack härtet erst bei Temperaturen ab 250°C aus. Langsam erwärmen!

Farben

		
	silber 800°C	schwarz 650°C
400 ml	233 098	233 099



Eigenschaften

Anwendung:

- hitzebeständiger Speziallack bis 800°C
- anwendbar für Auspuffanlagen an PKW, Zweiräder und weitere stark temperaturbeanspruchte Teile

Produktvorteile:

- bis 800°C hitzebeständig
- schnell trocknend
- sehr ergiebig
- wetterbeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Silikonharze

Sprühauftrag:

- bei 1 Kreuzgang: 15-20 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.

- durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

- Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig

Hinweis:

- Lack härtet erst bei Temperaturen ab 250°C. Langsam erwärmen

© Copyright 2019 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 22.6.2019