

Produktspezifikation

Nr. FN PSP 037	Revision 2	Datum 21.07.2010	Erstellt O. Zeilner
-------------------	---------------	---------------------	------------------------

Produktbezeichnung:	Pro - Flex – BE 01
Gewicht:	BE 01 - Profil/lfm: 0,268 kg Inkl. Kartonverpackung zu 3 lfm: 1,009 kg Inkl. Kartonverpackung zu 6 lfm: 1,813 kg
Spezifikationsparameter Pro - Flex BE 01	Beschreibung Pro - Flex BE 01
Material:	PVC
Farbe:	Div. Farbdekore, bedruckt und lackiert, Uni-Farben (Weiß, Grau, Schwarz)
Verpackungsvariante 1:	zu 3 lfm eingerollt im Karton verpackt
Verpackungsvariante 2:	zu 6 lfm eingerollt im Karton verpackt
Verpackungsvariante 3:	zu 2,4 lfm als Stangenware mit Befestigungsschiene clik-fix MS, eingeschrumpft, mit Etikett.
Dimension:	Breite: 38mm, Höhe: 12mm
Maßtoleranz:	lt. DIN 16941-3A
Technische Spezifikationsparameter	Beschreibung
Anwendung:	Für Radien bis minimal 60cm (Kaltbiegung), bei 30 cm (Warmbiegung)
Härte Shore D:	55 +/- 5 lt. Norm ISO 868
Härte Shore A*	93 +/- 5 lt. Norm ISO 868
Rückschrumpfung:	< 1%, (1h bei 70°C im Wärmeschränk)
Brandverhalten:	Selbstlöschend lt. Norm UL94, Klassifizierung 94 V-0
Lackierung:	UV-Schutzlack

* wenn keine Prüfung nach Shore D möglich ist:

Shore D	Shore A
54	92
55	93
56	94