Produktinformation

# Kombihammer SDS-MAX 45 mm

**EAN: 0088381084956**

## HR4511C

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 1.350 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 130-280 $min^{-1}$ |
| Leerlaufschlagzahl | 1.250-2.750 $min^{-1}$ |
| Einzelschlagstärke | 9,4 Joule |
| Bohrleistung Vollbohrer | 45 mm |
| Bohrleistung Bohrkrone | 125 mm |
| Passend für | SDS-MAX |
| Maße (LxBxH) mm | 458x136x288 |
| Gewicht | 9,0 kg |

*AVT Anti- Vibrations- Technologie*

**Lieferumfang:** **Best.-Nr.:**

| | |
|---|---|
| Transportkoffer | 158273-0 |
| Seitengriff | 158131-0 |
| Tiefenanschlag | 321248-4 |
| D-Griff kpl. | 134890-0 |
| Bohrer-Meisselfett 100ml | 194683-7 |
| Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml | 198993-4 |

- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Zum Meißeln und Hammerbohren
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schalldruckpegel ($L_{pA}$) | 94 dB(A) | Schallleistungspegel ($L_{WA}$) | 105 dB(A) | K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration Hammerbohren in Beton | 7,5 m/s² | Vibration Meisseln mit Seitengriff | 7,0 m/s² | K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.
Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.