

HM1317C

Leistungsaufnahme	1.510 Watt
Leerlaufschlagzahl	730-1.450 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	25,0 Joule
Werkzeugaufnahme	30 mm Makita
Maße (LxBxH) mm	715x129x266
Gewicht	17,0 kg



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Lieferumfang:

Transportkoffer
Spitzmeissel M30 400mm HM1400
Bohrer-Meisselfett 100ml
Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml

Best.-Nr.:

824897-1
P-05549
194683-7
198993-4

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- Robuste, staubgeschützte 30-mm-Makita-Sechskantaufnahme für stärkste Beanspruchung
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Meisseln mit Seitengriff

81 dB(A)
8,5 m/s²

Schallleistungspegel (L_{WA})
K-Wert Vibration

101 dB(A)
1,5 m/s²

K-Wert Geräusch

3,0 dB(A)