

# Produktinformation

## Schnellbauschrauber 2.500 U/min



EAN: 0088381603188

### FS2300

Leistungsaufnahme	570 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart	25 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"
Kabellänge	4 m
Maße (LxBxH) mm	305x70x207
Gewicht	1,6 kg



**Lieferumfang:**  
Magnethalter 1/4" 60mm  
PH Bit 2x25

**Best.-Nr.:**  
P-05979  
P-06052

- Niedrige Drehzahl für hohes Drehmoment
- 4 m Kabellänge
- Extra verstärktes Getriebe für lange Lebensdauer
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Praktischer Einhängebügel
- Großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung
- Mit leuchtstarker LED
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch-Führungshülse

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)  
Vibration

83 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>)  
2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration

94 dB(A) K-Wert Geräusch  
1,5 m/s<sup>2</sup>

3 dB(A)

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.  
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.  
Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 4-4-2019

[www.makita.de](http://www.makita.de)