

Technisches Merkblatt

Bad-_und_Sanitaer-Kraftreiniger_H160450_771721_GHS

Beschreibung

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger zur effektiven und schnellen Entfernung von Kalkablagerungen, Grauschleier, Rost sowie Seifen- und Schmutzresten von allen säurefesten Oberflächen. Beseitigt hartnäckige Verkrustungen und vermindert dadurch das Festsetzen von Keimen und Bakterien.

Einsatzgebiete

Fliesen (außer Natursteinen), Waschbecken, Duschtrennungen, Armaturen, Duschköpfe, WC, Bade-, Whirlpool- und Duschwannen, Glas- und Kunststoffoberflächen uvm.

Anwendung

Die zu behandelnde Fläche aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Ablagerungen nach dem Auftragen mit Microfasertuch, Schwamm oder Bürste nachbehandeln.

Ergiebigkeit

Bis zu 10m² / 500ml

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht auf säureempfindlichen Flächen, wie Marmor, Emaille, Eloxal, bestimmten (Dekor-) Fliesen usw. einsetzen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Technische Daten

Form:	flüssig
Farbe:	gelblich
Geruch:	parfümiert
pH-Wert:	2,2
Dichte:	1,026

Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Umweltschutz

Persistenz und Abbaubarkeit: > 90% OECD 301A (95% 21d mod. OECD-Screening-Test)

Entsorgung

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfohlene Reinigungsmittel: Wasser. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Dieses Merkblatt kann nicht alle in der Praxis möglichen Anwendungsfälle behandeln. Es kann und soll daher nur unverbindlich beraten. Deshalb kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht abgeleitet werden. Bei mangelnden Erfahrungswerten sollte das Produkt stets an unauffälliger Stelle ausprobiert werden. Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische Beratungsservice der HOTREGA GmbH zu konsultieren.