

Produktinformation

Akku-Schlagbohrschrauber 12V max. /

2,0 Ah

EAN: 0088381873055



HP333DSAX1

Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	21/10/8 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1.700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.750/25.500 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Akkuspannung	12V max.
Akkukapazität (im Lieferumfang)	2,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	193x66x229
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,3 kg



Lieferumfang:

Transportkoffer mit Bohrer-/Bit-Set im Deckel
Ladegerät DC10SB 12V max.
Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah
PH Bit 2x50

Best.-Nr.:

197363-4
197396-9 (2x)
784244-7



- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Schlagwerk abschaltbar
- Mit Kapazitätsanzeige am Akku
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Vibration

81 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
1,5 m/s²

92 dB(A) K-Wert Geräusch

3 dB(A)