



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 18V-21



Zuverlässiger Akku-Schlagbohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse für Einsteiger – mit Schlagbohrfunktion

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/55/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 1.800 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	10 mm

Bestellnummer 0 601 9H1 176

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/55/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 480 / 0 – 1.800 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.	27.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18,0 V
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg
Drehmomentstufen	20+2
Werkzeugabmessungen (Höhe)	204 mm

'Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)'

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	3,3 m/s ²

'Schwingungsgesamtwerte (Schlagbohren in Mauerwerk)'

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	6,7 m/s ²

'Schwingungsgesamtwerte (Schrauben)'

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	1 m/s ²

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	10 mm
-------------------	-------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	3,3 m/s ²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	6,7 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	1 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen
- Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection
- Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten

