



#### Artikel beinhaltet



##### Art-Nr.: 221-412

COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm<sup>2</sup>; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; transparent

##### Art-Nr.: 221-413

COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm<sup>2</sup>; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; transparent

##### Art-Nr.: 221-415

COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm<sup>2</sup>; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; transparent

25

##### Art-Nr.: 221-500

Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm<sup>2</sup>; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange

4

#### Geometrische Daten

Breite	260 mm / 10.236 inch
Höhe	63 mm / 2.48 inch
Tiefe	155 mm / 6.102 inch

#### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Brandlast	9,95 MJ
Gewicht	836,1 g

#### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (UVPE)	1 Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143616997
Zolltarifnummer	8536901000

## Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 887-952



## Dokumentation

### Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf  
2162.18 KB



### Ausschreibungstext

887-952

19.02.2019

xml  
2.76 KB



887-952

23.01.2019

docx  
14.93 KB

