Catnic GmbH
A Tata Steel Enterprise
Am Leitzelbach 16
D-74889 Sinsheim

Build it Better!

6028

Außenputzeckprofil 15 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC-Kantenüberzug

Das Kantenprofil besteht aus gestrecktem und verzinktem Stahlblech mit weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Kantenprofile dienen dem Schutz und Stabilisierung der Eckausbildung und sorgen gleichzeitig für exakte Kanten.

Die Profile werden entsprechend der Putzstärke fixiert, PVC-Kante nicht überputzen!

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1+2:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzeckprofil
Putzstärke in mm:	15
Maße:	53 x 53 mm, Nase: 8 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	**6028 - 250 CM**
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842003403
GTIN (Stange):	4022842008415
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	**6028 - 260 CM**
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 39 Meter
GTIN (Bund):	4022842058380
GTIN (Stange):	4022842008415
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	**6028 - 300 CM**
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842003410
GTIN (Stange):	4022842008422

Leistungserklärung:	6028 P79
Brandverhalten:	Klasse E
Notifizierte Stelle:	Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005

CE

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970
Fax: +49 7261 16612
Info@Catnic.de
www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.
© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited